

双电源35kw汽油发电机

产品名称	双电源35kw汽油发电机
公司名称	上海仡维机电有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	15053047896

产品详情

双电源35kw汽油发电机具有较高的供电可靠性和自动化功能。功能较完备的应急电站具有自启动、自动加载、故障自动报警和自动保护功能，发电机组可以全自动化运行不需要操作人员，能实现无人值守。大泽发电机还具有发电非常精密稳定、超小体积、超小重量、超低油耗、手提式便携带、四冲程,纯汽油发电机超低排量等系列优势

35kw汽油发电机优点：

*选用享誉大泽の OHV 发动机作为原始动力。

*配备优质的自激2

极旋转磁场/AVR自动电压调节发电机或配备免维护无刷电机，随时随地提供稳定电压。

*简洁易懂的控制操作面板。

*高效大泽 OHV发动机四冲程发电机，比对同级油耗减少15%。

*采用先进的电磁控油阀技术，省油30%，大大降低运行成本。

*发电机采用全铜线圈，这样就延长了发电机的使用寿命长，故障率低，

*移动方便，大泽发电机带有轮子或拖车

机组型号		TOTO35	
发电机部分			
频率HZ		50HZ	
额定功率/KW	备用功率/KW	35	36
连续使用/H		12~15	
额定输出因素		1.0	

额定输出电压V		220	380
输出电压变动率%		± 0.5范围内	
励磁方式		无刷 稀土永磁电机 (AVR自动电压调节器)	
绝缘等级		F级	
相数		单相/三相	
启动方式		电启动	
汽油发动机部分			
发动机品牌		大泽の動力	
发动机形式及进气方式		直列式 四冲程	
发动机型号		TO-491Q-ME	
燃油等级		90号以上汽油 (国 /国)	
气缸数量		四缸	
调速方式		自动调速	
额定转速		3600r/min	
总排气量L		2.23	
满负载总油耗量G/KW.H		320	1
容量	油箱容积L	37	
	润滑油容积L	3.3	
冷却方式		(液体) 水冷却	
消音装置		工业静音器	
外形及重量噪声			
尺寸	长mm	1480	
	宽mm	780	
	高mm	1060	
整机净重KG		390	
7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)		60	72