

# 车载12kw静音柴油发电机

产品名称	车载12kw静音柴油发电机
公司名称	上海仡维机电有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	15053047896

## 产品详情

车载12kw静音柴油发电机独特的节气门可根据负载自动改变发动机转速，因而更节油，噪音更小。相对于传统发电机组，此款机组节油20%-40%的燃油，因而运行时间更长。大泽动力提供一系列不同输出的数码发电机组供您选择，满足您各种特殊应用需求

大泽12kw静音柴油发电机采用日本先进技术生产，在控油和降噪方面得到很大的改善。以下是大泽发动机的技术特点：

- \* 发动机采用V型结构，缩短了轴向尺寸，降低了整体高度及长度，有利于车内空间布置；
- \* 发动机采用齿轮传动方式，除小发电机用皮带驱动，其余均为内部齿轮传动，有效提高发动机可靠程度，降低整车故障可能性
- \* 经过优化降噪音设计的灰铸铁曲轴箱，以及先进的硅油减震器，极大地降低了噪音，减少了工作时的震动；
- \* 系统化程度高，除轴向尺寸不同的零件，其余零件全部通用，从而减少用户备件储备的种类；
- \* 合理的性能设计，功率密度高，功率转速范围广，加速性能优秀；

机组型号		TO16000ET	
发电机部分			
频率HZ		50HZ	
额定功率/KW	备用功率/KW	12	13
连续使用/H		12~15	
额定输出因素		1.0	
额定输出电压V		220	380
输出电压变动率%		± 0.5范围内	
励磁方式		无刷 纯铜电机（AVR自动电压调节器）	

绝缘等级	F级	
相数	单相/三相	
启动方式	电启动	
汽油发动机部分		
发动机品牌	大泽の動力	
燃料提供及进气方式	直列式 四冲程	
发动机型号	TO-2V910F	
燃油等级	0#或-10#柴油	
气缸数及内劲行程mm	2-80x79	
调速方式	自动调速	
控制装置	ECU	
额定转速	3000r/min	
发动机功率HP	18	
过载能力%/H	110%	1
满负载总油耗量G/KW.H	205	1
容量	油箱容积L	28
	润滑油容积L	2.3
冷却方式	空气冷却	
消音装置	工业静音器	
外形及重量噪声		
尺寸	长mm	1060
	宽mm	610
	高mm	670
整机净重KG	210	
7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)	60	75