

ABS日本UMGTM-25M全国低价批发

产品名称	ABS日本UMGTM-25M全国低价批发
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	41.00/千克
规格参数	日本UMG:ABS TM-25M:全国低价批发零售
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

ABS日本UMGTM-25M全国低价批发零售

ABS日本UMGTM-25M全国低价批发零售

常规性能

塑料ABS无毒、无味，外观呈象牙色半透明，或透明颗粒或粉状。密度为1.05~1.18g/cm³，收缩率为0.4%~0.9%，弹性模量值为2Gpa，泊松比值为0.394，吸湿性<1%，熔融温度217~237℃，热分解温度>250℃。

力学性能

塑料ABS有优良的力学性能，其冲击强度较好，可以在极低的温度下使用；塑料ABS的耐磨性优良，尺寸稳定性好，又具有耐油性，可用于中等载荷和低转速下的轴承。ABS的耐蠕变性比PSF及PC大，但比PA及POM小。

热学性能

塑料ABS的热变形温度为93~118℃，制品经退火处理后还可提高10℃左右。ABS在-40℃时仍能表现出一定的韧性，可在-40~100℃的温度范围内使用。

电学性能

塑料ABS的电绝缘性较好，并且几乎不受温度、湿度和频率的影响，可在大多数环境下使用。

环境性能

塑料ABS不受水、无机盐、碱及多种酸的影响，但可溶于酮类、醛类及氯代烃中，受冰乙酸、植物油等侵蚀会产生应力开裂。ABS的耐候性差，在紫外光的作用下易产生降解；于户外半年后，冲击强度下降一半。

供应ABS 757台湾奇美 高刚性，高光泽性，中冲击强度

供应ABS AF-312韩国LG V0防火

供应ABS FR15U沙伯基础 V0阻燃防火抗紫外线

供应ABS 737台湾奇美 抗冲击高流动性食品级

供应ABS TP-801日本电气

供应ABS XR-401E韩国LG 耐热级电子汽车配件

供应ABS 709台湾奇美 超抗冲、耐低温性佳

供应ABS AF-312C韩国LG V0防火

供应ABS 700日本东丽

供应ABS 747台湾奇美 抗冲击

供应ABS TH-21日本电气

供应ABS XR-401韩国LG 耐热级电子汽车配件

供应ABS 756台湾奇美 高流动性、高刚性、高光泽性

供应ABS AF-312T韩国LG V0防火

供应ABS 100日本东丽

供应ABS 747F台湾奇美 挤出高刚性板材

供应ABS ST-400日本UMG

供应ABS XR-401F韩国LG 耐热级电子配件

供应ABS G366沙伯基础 耐热级

供应ABS 766台湾奇美 阻燃抗冲击高流动