

原油水份分析仪

产品名称	原油水份分析仪
公司名称	石家庄德君仪表科技有限公司
价格	27670.00/台
规格参数	电源:24VDC 输出:4-20ma 测量原理:微波
公司地址	石家庄市桥东区长征街75号
联系电话	13028671961

产品详情

原油含水率分析仪检测仪

原油含水率分析仪是在线测量油含水率的仪表，欢迎使用德君仪表生产的JHR60油水分析仪。在线测量油中含水是一项十分重要的工艺技术指标，而含水测试仪表的**性直接关系到原油外输计量的准确性。油田开发后期，随着油田开采过程中的各种措施的增加，对高含水检测仪表的**度、在线连续性、稳定性的要求也越来越高。

油中在线含水率测量仪表在我国油田已得到越来越广泛的应用

,JHR60在线油水分析仪的应用逐步代替了人工取样化验的工作

,提高了含水率测量的及时性、科学型、合理性,为油田生产的脱水、集输及科学计量提供了基础数据,石家庄德君仪表科技有限公司生产的JHR60在线含水分析仪表是一种高科技在线测量油水比例的分析仪表，安装在工业现场，能准确反映油中含水率的变化，本仪表采用微波能级变量测量技术，真正完全的99%含水率宽量程范围，也可以根据用户需要选择量程，微波油水测量方法，使原油含水率测量保证了测量精度，同时具有长期工作稳定性，是同类仪表中结构精密合理，安装使用简单、信号符合在线油水分析仪表。特别适用于油田管道容器动态流体原油含水率在线测量，它能及时准确反映油中含水率的变化，实现在线连续测量油中水含量的高低。JHR60油水分析仪以新科技水平服务用户，通过多年的各大油田使用证明工作稳定可靠，得到了用户的肯定和信赖。

JHR60油水分析仪有很好的量程选择性，在0-99%含水率范围内仪表量程可根据用户要求任意选择，同时也提供一定的用户调整范围，能完全满足用户一线流程工艺对仪表测量范围精度的要求。

油水分析仪JHR60多年来已用于国内各大油田，并远销中东油田。

一般情况下高含水应用时选用油水分析仪量程为70-99%或50-99%较好，低含水应用时选用油水分析仪量程为0-10%较好，如果介质含水波动较大时要选用全量程0-99%较好。

适用范围：油田、采油厂、联合站、中转站、炼油厂

技术参数：

测量介质：油和水

测量目的：油中含水率或水中含油率

电源电压：24VDC

输出信号：4 ~ 20mADC 两线制

仪表量程：0-99%；0-2%测量精度：0.1% ± 0.5%

工作压力: 4.0 (MPa)

工作温度：0 ~ 120