

# 油品含水分析仪-润滑油含水分析仪

产品名称	油品含水分析仪-润滑油含水分析仪
公司名称	石家庄德君仪表科技有限公司
价格	15999.00/台
规格参数	电源:24VDC 输出:4-20ma 产地:中国
公司地址	石家庄市桥东区长征街75号
联系电话	13028671961

## 产品详情

### 油品含水分析仪-润滑油含水分析仪

JHR在线油含水分析仪可用于机油、润滑油、柴油、食用油含水连续测量，油含水测量是生产中需要测量一个重要的参数，就是油中的微量含水率，实时测量润滑油中微量含水率参数对保证油品质和性能很重要。应用JHR65P微含水分析仪可以直接有效的解决这个问题，润滑油油含水率不能高于3，大多数油含水率不能高于500PPM，要在线测量PPM级别的油品含水率，需要可靠成熟的传感器技术做保证。

石家庄德君仪表生产的JHR65P微含水分析仪是一种在线测量的润滑油含水的分析仪表，它采用微波测量技术，在线测量精度高，常用量程测量范围0-2000PPM，其它量程可以定制，我们生产的这款油中微含水分析仪具有很高的灵敏度和分辨率，分辨率达到10PPM，达到工业传感器仪表的精度等级要求，并且具有很高的使用稳定性，结构精密合理，安装使用简单。适用于在线油微量含水检测。

发动机、汽轮机、柴油机都有润滑油系统，很多部位都需要安装在线的油含水分析仪，安装在线式含水检测仪表能保证润滑油品质实时测量，很有必要。还有很多工业生产中的润滑油生产过滤系统，液压油过滤系统也需要在线测量油品的含水率参数，JHR65P在线式微含水分析仪是油品微量含水测量的可靠选择，含水在线检测能实现连续、及时、快速测量油中含水率的变化，为安全平稳生产提供正确及时的工艺生产数据，对把握生产情况和正确的指导生产有很积极重要的意义。

JHR65P微含水分析仪应用于微含水测量时，量程选择0-2000PPM范围，特别要求选择定制产品。

适用范围：在线润滑油含水测量，润滑油系统设备

电源电压：24VDC

输出信号：4 ~ 20mADC（两线制）

仪表量程：0-2000PPM

测量精度：15PPM

工作压力: 2.5（MPa）