

平湖华南城三M超强力胶粘玻璃专用定制加工

产品名称	平湖华南城三M超强力胶粘玻璃专用定制加工
公司名称	深圳市新弘尔电子材料有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:3M 规格:定制 型号:定制
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道平龙东路平湖供销社工业园12栋2楼
联系电话	0755-84687522 13828898147

产品详情

深圳市领发胶粘科技有限公司成立于2007年是一家集研发、生产、销售和服务于一体的特种胶粘带生产厂家,“领发”系列胶粘带广泛应用

于家用、汽摩配、电子、电器、电磁、通讯、机电、电声、灯饰、LED光电、五金塑胶铭牌、体育用品、玻璃家具、工艺礼品、饰品、玩具、模具、建筑、装配、航天、机器、机器制造等多个工业领域。主要经营:3M双面胶、亚克力VHB泡棉胶带、韩国泡棉、PE泡棉胶带、汽车胶带、防水泡棉胶、EVA胶带、积水泡棉胶、SKF泡棉胶、棉纸双面胶、PET双面胶、PVC双面胶、导热双面胶、高温胶带、特种双面胶等产品专业生产加工的公司,可根据客户需求打样开发生产。

领发市场

(2) 适应范围广,对大多数材质能发挥较好的粘接作用;

进口泡棉

5、胶带粘接时,应以一端先贴合后,再缓压至另一端,以减少气泡产生的机率。

PORON泡棉

无痕双面胶

防水泡棉双面胶

4、粘贴时理想的温度为15-38 ,勿低于10 。

国产泡棉胶带

2、待清洁溶剂干燥后，将胶带贴合于粘着表面，以滚筒或其他方式施以约15PSI(1.05公斤/平方厘米)之压力，使其有效粘合。深圳市领发胶粘科技有限公司深圳市领发胶粘科技有限公司

无痕双面胶多少钱泡棉基材双面胶(由泡棉基材双面涂布丙烯酸胶组成):如3M4920、3M4026、3M4032等;

高透明双面胶

深圳平湖华南城3M无痕双面胶布PET专用复卷厂家领发

用的产品及环境需要选择，可参见以下说明：

1、无纺布基材双面胶粘性及加工性好，一般长期耐温70-80℃，短期耐温100-120℃，厚度一般为0.08-0.15MM，适合于铭板，塑胶之贴合，汽车，手机，电器，海棉，橡胶，标牌，纸品，玩具等行业，家电和电子仪器零件组装，显示屏镜片。

领发胶粘科技无痕双面胶PET基材双面胶(由PET基材双面涂布丙烯酸胶组成):如3M9495MP、3M9795B、3M9495LE等;

3M强力双面胶

深圳平湖华南城3M无痕双面胶布PET专用复卷厂家领发

网格双面胶

无痕双面胶经营部热熔胶膜:如3M615、3M668、3M669等;深圳平湖华南城3M无痕双面胶布PET专用复卷厂家领发

CROWN皇冠胶带

领发价格

用的产品及环境需要选择，可参见以下说明：

1、无纺布基材双面胶粘性及加工性好，一般长期耐温70-80℃，短期耐温100-120℃，厚度一般为0.08-0.15MM，适合于铭板，塑胶之贴合，汽车，手机，电器，海棉，橡胶，标牌，纸品，玩具等行业，家电和电子仪器零件组装，显示屏镜片。

特氟龙铁氟龙高温胶带

深圳平湖华南城3M无痕双面胶布PET专用复卷厂家领发

5、热熔胶膜具有良好的一致性、均匀的粘接厚度，不含溶剂，易加工，对很多物体有良好的粘接性，厚度为0.1MM，颜色为半透明/琥珀色，热熔软化温度116-123℃。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接；在不平整物体表面粘接也可获得好的效果，建议初始粘接条件为：温度132-138℃，粘接时间1-2秒，压力为10-20磅/平方寸。

水洗可移胶

无痕双面胶

3M胶水及喷胶:3M7533 WSP-1、3M75#、3M77#、3M94#

深圳平湖华南城3M无痕双面胶布PET专用复卷厂家领发3M双面胶储存的适宜环境要求:温度为19-23 , 湿度为40-60%。无痕双面胶厂家

3M PET双面胶

超强力双面胶领发经销商

3M遮蔽胶带

防水泡棉双面胶