

# 工具老化电动工具电器锂电老化柜生产厂家

产品名称	工具老化电动工具电器锂电老化柜生产厂家
公司名称	东莞市艾迪自动化设备有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	品牌:艾迪 型号:id-a02 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市厚街镇汀山社区百祺科技园
联系电话	076981379777 13360653818

## 产品详情

### 一. 产品介绍/功能说明

测试机种:电钻、电批、电动板手、电锤等.

1 .稳压功能:根据电动工具电压要求,可一键设备需要输出电压,并可稳压输出,为DC产品供电.通用于DC:48V, 36V, 28v,18V, 14.4V, 12V

此功能特别适用于生产电动工具出口企业,不用单独买变频器,节约成本,使用方便!

2

.无级调压功能:根据厂商生产电动工具的需求可无级调压该产品额定电压.调压范围(DC10V-48V)

3 .防烧机功能:产品在老化过程时电流直线变大至短路时,立即停止运行,并闪红灯,显示烧机.这样有效防止产品烧坏,甚至可防止老化柜发生火灾.

4 .中文显示参数功能:采用中文屏独立实时监控每个工位测试老化电动工具的各种性能参数,如:电流,电压,检测各种结果等.(全球首创)

5 .短路保护功能:有些产品在装配过程有短路故障存在,在检测老化过程通电后不会烧坏产品更也不会损坏老化柜,如是瞬间停止电压输出,并闪红灯,屏显示短路保护.

6

.温控工业排风系统:采用工业级专业离心风机散热排风,进风内循环,数字温控表监控老化柜内温度.

7 .隔音功能:采用工业专业的吸音防火材料加网板独特设计隔音,以满足生产车间降噪的要求,为职员创造一个良好的工作环境.

## 二.主要参数

- 1.规格：长2000mm，高1800mm，宽800mm (可换客户要求订制作)
- 2.设备重量:大约400KG
- 3.供电输入:AC220V；
- 4.每个工位负载最大功率800W；最大电流30A
- 5.输出电压可调：DC10V—60v ( DC:48V , 36V , 28v,18V, 14.4V , 12V )
- 6.电流读取误差：± 0.3A
- 7.电压输出误差：± 0.5V
- 8.同时老化产品个数：12--18个工位