

华南城3M超强力不干胶瓷砖专用厂家直销领发

产品名称	华南城3M超强力不干胶瓷砖专用厂家直销领发
公司名称	深圳市新弘尔电子材料有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:3M 规格:定制 型号:定制
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道平龙东路平湖供销社工业园12栋2楼
联系电话	0755-84687522 13828898147

产品详情

深圳市领发胶粘科技有限公司成立于2007年是一家集研发、生产、销售和服务于一体的特种胶粘带生产厂家,“领发”系列胶粘带广泛应用

于家用、汽摩配、电子、电器、电磁、通讯、机电、电声、灯饰、LED光电、五金塑胶铭牌、体育用品、玻璃家具、工艺礼品、饰品、玩具、模具、建筑、装配、航天、机器、机器制造等多个工业领域。主要经营:3M双面胶、亚克力VHB泡棉胶带、韩国泡棉、PE泡棉胶带、汽车胶带、防水泡棉胶、EVA胶带、积水泡棉胶、SKF泡棉胶、棉纸双面胶、PET双面胶、PVC双面胶、导热双面胶、高温胶带、特种双面胶等产品专业生产加工的公司,可根据客户需求打样开发生产。

华南城3M超强力不干胶瓷砖专用市场1、按特性分为双面胶、单面胶;

橡胶单面胶

华南城3M超强力不干胶瓷砖专用厂家直销领发热熔胶膜:如3M615、3M668、3M669等;

茶色金手指高温胶带

领发

5、热熔胶膜具有良好的一致性、均匀的粘接厚度,不含溶剂,易加工,对很多物体有良好的粘接性,厚度为0.1MM,颜色为半透明/琥珀色,热熔软化温度116-123。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接;在不平整物体表面粘接也可获得好的效果,建议初始粘接条件为:温度132-138,粘接时间1-2秒,压力为10-20磅/平方寸。

3MScotch测试胶带

华南城3M超强力不干胶瓷砖专用厂家直销领发领发胶粘科技华南城3M超强力不干胶瓷砖专用哪里买

(3) 粘贴、接驳、固定和贴合等广泛用途。

华南城3M超强力不干胶瓷砖专用厂家直销领发三M双面胶带领发价格3M双面胶储存的适宜环境要求:温度为19-23 , 湿度为40-60%。

3M纤维胶带

华南城3M超强力不干胶瓷砖专用厂家直销领发

(3) 耐老化性能良好, 对基材的密着性能良好;

3M导电布胶带

华南城3M超强力不干胶瓷砖专用

测试胶带:3M600#、3M610#、3M810、3M665

华南城3M超强力不干胶瓷砖专用厂家直销领发泡棉基材双面胶(由泡棉基材双面涂布丙烯酸胶组成):如3M4920、3M4026、3M4032等;华南城3M超强力不干胶瓷砖专用厂商3M双面胶带, 胶纸, 胶布, 胶贴

深圳市领发胶粘科技有限公司

领发哪里卖

(2) 电器部件、线路板等电子工业用途;

3M美纹纸高温胶带

泡棉基材双面胶(由泡棉基材双面涂布丙烯酸胶组成):如3M4920、3M4026、3M4032等;

3M绝缘电工胶带

华南城3M超强力不干胶瓷砖专用

3M强力双面胶

5、热熔胶膜具有良好的一致性、均匀的粘接厚度, 不含溶剂, 易加工, 对很多物体有良好的粘接性, 厚度为0.1MM, 颜色为半透明/琥珀色, 热熔软化温度116-123 。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接;在不平整物体表面粘接也可获得好的效果, 建议初始粘接条件为: 温度132-138 , 粘接时间1-2秒, 压力为10-20磅/平方寸。

3M无纺布双面胶

3M双面胶储存的适宜环境要求:温度为19-23 , 湿度为40-60%。

TESA德莎胶带

3M遮蔽胶带

华南城3M超强力不干胶瓷砖专用怎么卖领发胶粘科技

3M绝缘电工胶带