

喷漆房除味,,通风法兰 ,人防法兰

产品名称	喷漆房除味,,通风法兰 ,人防法兰
公司名称	青岛雍瑞机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:雍瑞 型号:定制 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处韩家庄村村西
联系电话	15305323382

产品详情

青岛雍瑞喷漆房除味设备 除味净化器的产品特点：

- 1、除恶臭：能挥发性有机物、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各恶臭味，脱臭效率可达99以上。
- 2、无需添加物质：需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。
- 3、适应强：可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。
- 4、运行成本低：本设备机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，需作定期检查设备。
- 5、设备占地面积小，自重轻：适合于布置紧凑、场地狭小等条件。
- 6、材料制造：防火、防腐蚀性能高，性能稳定。

法兰是一种盘状零件，在管道工程中常见。边缘有能用螺栓连接的凸缘的机械结构，比如管道对接，如果对接口有法兰可以用螺栓接上，法兰盖，是盖的边缘有法兰缘，可以用螺栓固定的。法兰都是成对使用

的。在管道工程中，法兰主要用于管道的连接也称为法兰连接。在需要连接的管道，安装一片法兰盘，低压管道可以使用丝接法兰，4公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封点，然后用螺栓紧固。不同压力的法兰有不同的厚度和使用不同的螺栓。

水泵和阀门，在和管道连接时，这些器材设备的局部，也制成相对应的法兰形状，也称为法兰连接。

凡是在两个平面在周边使用螺栓连接同时封闭的连接零件，

青岛雍瑞通风管道及部件的安装方法及要求

1、风管和配件可拆卸的接口，不得装设在墙和走道楼板内。

2、支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓，位置应准确，埋入部分不得油漆，并应支除油污。不保温支、吊、托架间距如无设计要求应遵照下列执行。

1)水平安装:风管直径或大边长小于400mm，间距 $\leq 4m$;大于或等于400mm，则间距 3m。

2)垂直安装:间距 $\leq 4m$ 但每根立管的固定件应大于等于2个。

3)保温管应符合设计要求。

4)支、吊、托架不得设置在风口、阀门、检视门外。吊架不得直接吊在法兰上，并在适当处设防止摆动的固定点。

5)防火阀、电动风阀等部件安装处单独设吊支架。

6)法兰的垫料厚度宜为3-5mm，垫料不得凸入管内。连接法兰的螺栓，其螺母应在同一侧，材质按设计要求进行。

7)风管水平安装，水平度应 $\leq 3/1000$ ，总偏差应 $\leq 20mm$ 。风管垂直安装，垂直度应 $\leq 2/1000$ ，总偏差应 $\leq 20mm$ 。人防出墙风管按人防要求作坡度。

8)风管的阀类调节部位应安装在便于操作的部位，阀板应顺气流方向插入，防火阀安装位置应正确，易熔件应在系统安装后装入。

9)各风口安装应平整，位置准确，转运部分应灵活，与风管连接应牢固。

10)柔性短管安装松紧适当，不得扭曲。

法兰是一种盘状零件，在管道工程中常见。边缘有能用螺栓连接的凸缘的机械结构，比如管道对接，如果对接口有法兰可以用螺栓接上，法兰盖，是盖的边缘有法兰缘，可以用螺栓固定的。法兰都是成对使用的。

青岛雍瑞机械公司秉承“诚信经营”的服务宗旨，业务迅猛发展，遍布各地，得到客户一致好评，欢迎各地城市有意向人士和企业前来洽谈合作。