气动不锈钢闸板阀

产品名称	气动不锈钢闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1350.00/台
规格参数	型号:PZ673X/H/F-10P 材质:不锈钢 连接形式:法兰对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X/H/F/W-10P气动不锈钢闸板阀主要用途：

广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

气动不锈钢闸板阀主要零部件材料：

阀体、上盖Valve body, upper cap	碳钢、不锈钢Carbon steel, stainless steel
阀板Valve plate	不锈钢stainless steel
阀杆Stem	不锈钢stainless steel
密封圈Seal ring	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金Rubber, PTFE, stainless steel,hard alloy

气动不锈钢闸板阀主要性能规范：

公称压力Nominal pressure	PN
壳体试验Casing test	1.5XPN
密封试验Leak test	1.1XPN
工作温度Operating temperature	橡胶≤80°C 四氟密封≤180°C 硬密封≤425°CRub

适用介质Working medium	ber 80°C, PTFE≤180°C, hard sealing ≤425°C 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

气动不锈钢闸板阀阀执行标准;

设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998

结构长度 structural length: GB/T15188.2-94

法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94

试验与验收 testing and acceptance: GB/T13927-92

气动不锈钢闸板阀选配驱动装置型号配置表：

气动执行器可选附件：

1、 单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选取防爆电磁阀)。

2、 接近开关。

3、 气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。

4、 电/气动阀门定位器(调节型用)。

1、气缸是以压缩空气为介质，将其能量转换成机械能，实现直线运动的装置，是广泛应用于各种气动系统的执行元件，是实现工业自动化的基础元件。