

松木防霉剂+板材防霉剂+粉末防霉剂

产品名称	松木防霉剂+板材防霉剂+粉末防霉剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:丽源化工 型号:6243 产地:广东 佛山
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建设工业区12号
联系电话	86-1382558-9151 13825589151

产品详情

松木防霉剂+板材防霉剂+粉末防霉剂

【木材发霉腐烂原因】

由于松木板材本身含有较多的微生物和细菌（特别是霉菌），其次，在木制品加工过程中有许多胶粘剂和树脂，它们往往含有丰富的蛋白质及脂类等，为微生物的大量滋生提供了丰富的营养源。如保存不当，加上环境的原因，微生物和细菌会迅速繁殖而导致木材发霉变质及腐败，其次潮湿的环境为的微生物繁殖生长提供了较佳的条件，如果微生物的繁殖未受控制，松木板材则会发霉，滋生蓝斑的现象。

松木防霉剂624是一种高效浓缩型的木材防霉剂，适用于：松木类，竹材，原木、木制家具及室内外装饰用的木、竹、藤、草、柳制品。拥有无色、无嗅、无污染的环保性能和防霉、防变色、防虫、防蓝斑的多功能效果。经其浸泡处理的松木板材还保持了原有色泽，对材面油漆无影响。

2【产品特征】

外观： 灰白色粉末

活性物含量： 99%

密度（25℃）： 1.13

PH值 5

比重： 1.13

备注：产品可能因时间和温度的改变，颜色发生变化或出现晶体，并不影响产品的防霉性能，可以正常使用。

3【产品性能】

佛山市丽源化工有限公司生产的松木防霉剂6243具有超强渗透性，具有很强抗流失性能，耐久性强，本产品是新一代长效环保型木材防霉剂。若按规定要求用6243防霉剂处理木材，可担保2年不发霉，不虫蛀，不受白蚁破坏。

我公司自研发投产之后，在广西、广东、湖南、湖北、四川、福建等地推广使用，大量客户反映防霉效果良好，证明其效果显著。

4【使用方法】

1、真空加压法：建议加1:50倍水稀释，根据我国木结构工程施工质量验收规范（GB502060-2002）规定，用真空加压法处理木材中活性防霉成份的保持量应在4kg/m³以上。

2、浸泡法：建议加1:30倍水稀释，浸泡时间为30分钟，

3、涂刷法：建议加1：30倍水稀释，每公斤原液可涂刷150-160平方米。

4、喷雾法: 喷雾器喷雾时请移至室外通风处操作，喷雾法建议加1:30倍水稀释，

5【注意事项】

注：松木防霉剂6243不能扭转已发生的霉变的松木板材及木制品。

包装：25KG/200KG塑料桶包装，避免与铜合金接触过久。

贮存：存放于阴凉干燥处，密封防潮，保质期为24个月。