

电动直通式隔膜排泥阀价格

产品名称	电动直通式隔膜排泥阀价格
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:J941X-10
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

J941X电动直通式隔膜排泥阀又名电动隔膜排泥阀,由阀体、支架和电动头等三大部分组成,由电动头带动阀板开启或关闭,当停电时也可用手动开启或关闭,一阀两种开启或关闭,阀板为软密封,关闭后密封性能好,无渗漏等优点。

J941X电动直通式隔膜排泥阀产品用途:

- 1、供介质为液、气的管路上作截流作用。
- 2、供各型净化设备及池子外部或管道上作于排泥,排污用

技术参数:

压力等级: 1.0MPa 1.6MPa

电动头电压: 220V、380V订货时注明。

阀体、支架材料: 铸铁, 球墨铸铁, WCB

阀杆材料: 不锈钢

阀板材料: 球墨铸铁, 热合橡胶、WCB热合橡胶

法兰连接标准: GB/T 17241.6-98

试压标准: GB/T 13927-92

注: 高度H如用户需要加高订货时注明, 不注明按尺寸表中H供货。

J941X电动直通式隔膜排泥阀安装结构图：

法兰连接尺寸：(mm)

DN	L1	L2	H	D	D1	Z- d
50	110	95	200	165	125	4-8
80	135	125	230	200	160	4-8
100	160	125	250	220	180	8-18
150	205	145	300	285	340	8-23
200	220	185	350	340	295	8-23
250	260	205	400	395	350	12-23
300	280	245	450	445	400	12-23
400	335	310	550	656	515	16-25

J941X电动直通式隔膜排泥阀适用于水处理厂各类沉淀池,污泥池,用以排放水池内泥沙,污物及废水.电动排泥阀采用双室隔膜结构,运动无磨损,不因杂质而漏水,对泥沙淤积不敏感.润滑、密封性能好,采用衬胶阀板,阀座斜度开口不易沉积泥杂物,驱动介质压力低,排泥阀采用手动或电动集中控制.经久耐用,使用寿命长。