# 电动直通式隔膜排泥阀价格

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 电动直通式隔膜排泥阀价格 |
| 公司名称 | 上海尼必可阀门有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:上海尼必可阀门<br>型号:J941X-10 |
| 公司地址 | 上海嘉定区环城路125号 |
| 联系电话 | 86-02165445283 18930107251 |

# 产品详情

J941X电动直通式隔膜排泥阀又名电动隔膜排泥阀,由阀体、支架和电动头等三大部分组成，由电动头带动阀板开启或关闭，当停电时也可用手动开启或关闭，一阀两种开启或关闭，阀板为软密封，关闭后密封性能好，无渗漏等优点。

J941X电动直通式隔膜排泥阀产品用途：

1、供介质为液、气的管路上作截流作用。

2、供各型净化设备及池子外部或管道上作于排泥，排污用

技术参数：

压力等级：1.0MPa 1.6MPa

电动头电压：220V、380V订货时注明。

阀体、支架材料：铸铁，球墨铸铁，WCB

阀杆材料：不锈钢

阀板材料：球墨铸铁，热合橡胶、WCB热合橡胶

法兰连接标准：GB/T 17241.6-98

试压标准：GB/T 13927-92

注：高度H如用户需要加高订货时注明，不注明按尺寸表中H供货。

J941X电动直通式隔膜排泥阀安装结构图：

法兰连接尺寸：(mm)

| DN | L1 | L2 | H | D | D1 | Z-φd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 110 | 95 | 200 | 165 | 125 | 4-8 |
| 80 | 135 | 125 | 230 | 200 | 160 | 4-8 |
| 100 | 160 | 125 | 250 | 220 | 180 | 8-18 |
| 150 | 205 | 145 | 300 | 285 | 340 | 8-23 |
| 200 | 220 | 185 | 350 | 340 | 295 | 8-23 |
| 250 | 260 | 205 | 400 | 395 | 350 | 12-23 |
| 300 | 280 | 245 | 450 | 445 | 400 | 12-23 |
| 400 | 335 | 310 | 550 | 656 | 515 | 16-25 |

J941X电动直通式隔膜排泥阀适用于水处理厂各类沉淀池,污泥池,用以排放水池内泥沙,污物及废水.电动排泥阀采用双室隔膜结构,运动无磨损,不因杂质而漏水,对泥沙淤积不敏感.润滑、密封性能好，采用衬胶阀板,阀座斜度开口不易沉积泥杂物,驱动介质压力低,排泥阀采用手动或电动集中控制.经久耐用,使用寿命长。