增强岩棉板使用时的规范注意

产品名称	增强岩棉板使用时的规范注意
公司名称	上海安围智能科技股份有限公司
价格	300.00/件
规格参数	上海安围:智能科技 上海:青浦
公司地址	上海市青浦区华新镇嘉松中路1299弄88号
联系电话	021-59796885 18217530571

产品详情

增强岩棉板是以玄武岩为主要原料,经高温熔化、纤维化处理、产品后加工等一系列工艺过程而制得的一种无机纤维板。它具有优良的绝热性能、吸声性能、防火性能,并且质轻,属于新型建筑材料。增强岩棉板的规范注意:1、要注意防雨,不能在雨天施工。2、用于保冷必然要在加防潮层,在温度特殊低的状况下,用不含树脂的岩棉进行绝热,其防潮层也必需是防火的。3、当温度超过一定的温度,比如:200 时,保温必需加适宜的外护,这样就不会使增强岩棉板厚度和容重发生转变。4、有关大直径和平壁设备用岩棉成品保温,超越200

时,一定要谨记增强岩棉板生产厂家的叮嘱:加保温钉,(间距400mm左右)外护要贴紧。5、需保温的设备、保温钉以及管道为利于防腐,可接纳恰当涂层。另外应没有任何走漏的地方。这样可以达到更好的效果。6、增强岩棉板成品在室外保温的情况下易受机械磨损的应宜用金属或塑料包皮,然后留意接头的地方,接缝的密封,需要时加胶质封条,包裹层堆叠局部不小于100mm7、当保温对象呈90度放置,且有一定的高度时,增强岩棉板的保温层必然要有定位销或支承环,间距一定不要大于3米,以防保温资料在有震动时向下滑动。8、为了可以达到热损掉最小目标,增强岩棉板和毡的接头一定要对接严密,如果有多层保温时各个十字接缝需要交织开来,以免构成热桥,在保冷时必须根绝冷桥。上海安围智能科技股份有限公司致力于为建筑及工业隔热保温领域提供节能高效、安全防火、施工方便、耐久实用的材料和工艺系统,并着重于完善提升岩棉类建筑保温材料的性能,打造绿色环保、人体友好、透气宜居、安全可靠,能与建筑同寿命的好系统、好材料。通过多年的创新研究与实践,拥有了多种独有的适用于建筑节能和工业保温节能的领先产品和生产设备。欢迎您继续访问本公司网站www.myanwei.com。