

2SK-3F防腐型双级水环式真空泵

产品名称	2SK-3F防腐型双级水环式真空泵
公司名称	南通宝盛真空设备有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:盛大 型号:2SK-3F 材质:玻璃钢
公司地址	南通市港闸区天生港果园新村54号
联系电话	13862858817 13951301998

产品详情

品牌	盛大	型号	2SK-3F
材质	玻璃钢	驱动方式	电动
用途	化工泵	原理	真空泵
叶轮吸入方式	双吸式	流量	180 (m ³ /h)
扬程	100 (m)	转速	1440 (rpm)
轴功率	7.5 (kW)	最大抽气量	3 (m ³ /min)
吸入口径	40 (mm)	排出口径	40 (mm)
功率	7.5		

使用范围：主要用来抽除空气和其它有一定腐蚀性，不溶于水，允许含有少量固体颗粒的气体。广泛适用于化工机械、轻工、医药、食品等工业行业用来抽吸空气或其他不溶于水、不含固体颗粒、无腐蚀性的气体，以便在密闭容器中形成一定的真空度。常用于真空蒸发、真空浓缩、真空干燥、真空过滤、真空送料等工艺过程。该系列泵采用机械密封结构，具有结构紧凑，使用可靠，装拆方便，维修简单等特点。由于在工作过程中，气体的压缩是等温的，所以在压缩和抽吸具有腐蚀性、易燃、易爆的气体时，不易发生危险，所以其应用更加广泛。它的工作真空范围为-0.03---0.08mpa。其主要特点：

- 1、比较单级水环真空泵而言，具有真空度高、在高真空区抽速大等特点；
- 2、结构紧凑、维修方便；
- 3、应用范围广泛，可抽除含水蒸汽、易燃、易爆、含少量灰尘的、含少量液体的各种气体；
- 4、主要用水作为工作介质，维护费用低；
- 5、可以在较为恶劣的环境下工作。

项目型号	极限真空(pa)	抽气速率(l/s)	电机功率 (k w)	转速 (r/mi n)	供水量(l/min)	进气口径(mm)	排气口径(mm)
2s-185f	3.3 × 10 ³	35	5.5	1440	3-5	50	
2s-230f	3.3 × 10 ³	70	11	1450	5-8	50	

2sk-1.5f	3.3 × 103	30	4	1440	10-15	40	
2sk-3f	3.3 × 103	50	7.5	1440	15-20	40	
2sk-6f	3.3 × 103	100	15	1460	25-35	50	
2sk-12a	3.3 × 103	200	22	970	40-50	100	
2sk-20f	3.3 × 103	300	37	740	60-80	125	
2sk-30f	3.3 × 103	500	55	741	70-90	125	
2skf-25f	3.3 × 103	30	4	1440	10-15	40	
2skf-50f	3.3 × 103	50	7.5	1440	15-20	40	
2skf-100f	3.3 × 103	100	15	1460	25-35	50	