

# 冬斯压力开关LGW3A4|LGW50A4

产品名称	冬斯压力开关LGW3A4 LGW50A4
公司名称	上海泉轩机电科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	名称:冬斯压力开关 型号1:LGW3A4 型号2:LGW50A4
公司地址	上海市金山区卫昌路315号2幢1257室
联系电话	021-51714456 18616567658

## 产品详情

冬斯压力开关LGW3A4|LGW50A4

LGW...A4系列空气压力监测器

品牌：DUNGS（冬斯）

产地：德国

压力监测器LGW...A4是适用于燃烧设备的可调节压力监测器

适用于当压力实际值改变为所调整的开关点（额定值）时，电路的开、关和转换

开关点可以在刻度盘上进行调整，方便省时，无需使用压力计

在金属外壳上的集成测量接管是标准配置

适用于空气、烟气、废气和其他非腐蚀性气体。

不适用于燃烧气体

在压力过大的区域，压力监测器可以轻松的调节压力大小

此中压力监测器可以不借助于辅助电源工作

铸铝底座

底部1/4" 接口测压口

型号	调整范围mbar	压力开关
LGW3A4	0.4-3	<0.3
LGW10A4	1-10	<0.5
LGW50A4	2.5-50	<1
LGW150A4	30-150	<3

工作过压 LGW3A4 - LGW150A4 500mbar  
 压力连接 标准：根据ISO228，外壳底面中心位置，G1/4内螺纹特殊规格：附加的G1/4左侧内螺纹

测量连接 金属外壳上的测量接管9  
 温度范围 环境温度-15oC到+70oC 介质温度-15oC到+70oC 储存温度-30oC到+80oC  
 材料 外壳压铸铝 开关部件聚酰胺（PA）膜片丁二烯-丙烯晴橡胶 碱操作接触部件纯银

操作电压 交流电有效值24V--250V 直流电24V--48V  
 额定电流 交流电有效值10A  
 电路连接 标准结构：通过电缆入口M20x1.5电线连接到固定接线柱上

特殊结构：接插连接，用于复合德国工业标准DIN EN 175 301-803要求的线路插座，3极带保护触点  
 防护等级 LGW...A4根据IEC 529（EN 60529），IP54

调整公差 LGW...A4/2根据IEC 529（EN 60529），IP65  
 开关点偏差可为额定值±15%，在压力下降，膜片位置垂直时进行校准

包装

无单独包装

40只整箱包装

附件

可选配专用电气头，不含在压力开关价格内！