

冬斯压力开关LGW3A2|LGW10A2|LGW50A2德国

产品名称	冬斯压力开关LGW3A2 LGW10A2 LGW50A2德国
公司名称	上海泉轩机电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:DUNGS冬斯 型号:LGW3A2 LGW10A2 LGW50A2 产地:德国
公司地址	上海市金山区卫昌路315号2幢1257室
联系电话	021-51714456 18616567658

产品详情

DUNGS冬斯压力开关LGW3A2|LGW10A2|LGW50A2德国

LGW...A2系列空气压力监测器

品牌：DUNGS（冬斯）

产地：德国

差别压力监控器LGW...A2，LGW...A2P是用于燃烧设备的可调节差别压力监控装置。在为使用所设定的额定压力值而改变压力实际值的场合，差别压力监控器可用于流量循环回路的打开、关闭及转换。额定值有带有刻度的调节轮调节。LGW...A2P下部装有检测键。

压力监控器在燃烧，通风及空调技术中用于压力监控。

适用于空气、烟气、废气和其他非腐蚀性气体。

不适用于燃烧气体。

型号	调整范围mbar	压力开关的
LGW3A2	0.4 - 3	<0.3
LGW10A2	1 - 10	<0.5
LGW50A2	2.5 - 50	<1
LGW150A2	30 - 150	<3
LGW3A2P	0.4 - 3	<0.3
LGW10A2P	1 - 10	<0.5
LGW50A2P	2.5 - 50	<1
LGW150A2P	30 - 150	<3

工作过压

LGW3A2 - LGW150A2	500mbar
LGW3A2P - LGW150A2P	500mbar

压力连接

LGWA2：软管接口4.6mm

LGWA2P：中心外壳下面G1/4，用于过大压力的锥形内罗纹，带检测键；用于欠压的接口4.6mm和G1/8内螺纹

测量连接9，可用长度为10mm，带闭锁螺丝温度范围

环境温度	-15oC到+60oC
介质温度	-15oC到+60oC
储存温度	-30oC到+85oC

材料

外壳	聚酯
开关部件	聚酯
膜片	NBR
操作接触部件	纯银

操作电压

交流电有效值	10V	250V
直流电	12V	48V

额定电流

交流电有效值	10A
直流电	20mA

电路连接

标准结构：通过电缆入口M20*1.5连接到螺钉固定接线柱上

特殊结构：接插连接用于符合德国工业标准DIN EN 175 301-803要求的线路插座，3级带保护触点。