

## 2S-185A、2S-230双级水环真空泵

产品名称	2S-185A、2S-230双级水环真空泵
公司名称	南通宝盛真空设备有限公司
价格	7680.00/件
规格参数	品牌:盛大 型号:2S-185A、2S-230 材质:铸铁
公司地址	南通市港闸区天生港果园新村54号
联系电话	13862858817 13951301998

## 产品详情

品牌	盛大	型号	2S-185A、2S-230
材质	铸铁	驱动方式	电动
用途	化工泵	原理	真空泵
叶轮吸入方式	单吸式	流量	100 ( m <sup>3</sup> /h )
扬程	100 ( m )	转速	1450 ( rpm )
轴功率	5.5 ( kW )	最大抽气量	3 ( m <sup>3</sup> /min )
吸入口径	100 ( mm )	排出口径	100 ( mm )
功率	5.5		

本厂生产的水环泵系列有sk、2s、2sk、2sk-p1、sz、2be、2bva。详细信息欢迎新老客户访问本厂网站或来电洽谈！

2s双级水环式真空泵 本型号真空泵系双级单作用的水环式真空泵。它利用泵壳和叶轮的不同心地安装的结构，在叶轮作旋转时，构成与叶轮成偏心的水环，充满在叶片间的水，随着叶轮的旋转，在叶片之间不断地作周期性的往复运动。改变叶片中间的容积，在固定的吸气口和排气口的相应配合下，完成吸气、压缩和排气作用，而双级的作用就是第一级排气口排出的气体被第二级吸气口吸入，然后经过第二级的压缩排出，第二级的作用是减少第一级排气压强，以提高第一级吸入极限真空度。本型号双级水环真空系做成同轴相串联的两级泵，两级之间的通道由中间盆和连接管配成，因此结构比较紧凑，回转部分由一根轴和两级叶轮组成，固定部分由进出气机座，两个泵环和配气盘，轴承支架组成。电动机和泵部分的传动用联轴器泵和电动机安装在一个公共底座上。本型号双级水环真空泵主要用来抽吸输送空气及其它气体，特别适用于抽吸含有大量水蒸汽的气体，也适用于含有其它腐蚀性的气体，例如化工行业的真空蒸馏、干燥、轻纺工业、造纸工业的真空脱水等。它作为机械增压泵的前级泵时，可大大提高机械增压泵的使用范围。

参数/型号	2s-185a	2s-230
极限真空 ( pa )	3500	3500
抽气速率 ( l/s )	35	70

配用功率 (kw)	5.5	11
转速 (r/min)	1440	1450
进出气口径 (mm)	50	50
进水口径	g1/2"	25
重量 (kg)	185	420