

肇庆厂家供应薄壁不锈钢水管及双卡压式管件

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 肇庆厂家供应薄壁不锈钢水管及双卡压式管件 |
| 公司名称 | 佛山市共誉金属材料有限公司 |
| 价格 | 52.00/支 |
| 规格参数 | 品牌:佛山共誉 型号:DN15-300 产地:广东佛山 |
| 公司地址 | 佛山市顺德区乐从镇广东乐从钢铁世界不锈钢B区北二路44、46、48、50、52、54号(注册地址) |
| 联系电话 | 0757-23337256 15088015339 |

产品详情

不锈钢饮用水管及管件：

304不锈钢水管、薄壁不锈钢水管

连接方式：

卡压不锈钢水管、双卡不锈钢水管、环压不锈钢水管、沟槽式不锈钢水管、焊接不锈钢水管

不锈钢水管配件：

直通、内丝、外丝、三通、四通、弯头、45°弯头、环压活接、法兰接口、管卡、卡箍、密封圈

应用领域：

共誉不锈钢水管主要用在：家庭装修、工地建修、生活冷热水、直饮水等给水排水工程中，燃气石油输送、医疗气体、农业灌溉等流体的输送及消防灭火等领域。

卡压式不锈钢管道的性能特点与原理：

1. 绿色健康
2. 连接可靠安全

卡压式连接强度高，抗振性好。将连接部位一次性做“死”，避免了“活接头”松动的可能性。

3.施工便利快捷

避免现场焊接、套丝或滚槽作业，只要采用专用的液压工具，卡压连接即可轻松完成，省时、省力、省费用，而且一次安装成功率高。

4.卫生环保性能好

管材管件全部采用304或316不锈钢材料，密封圈采用三元乙丙橡胶，氯化丁基橡胶，丁腈橡胶或硅橡胶，卫生环保性能好，而且使用寿命长。

5.流量压力损失小

卡压式管件内径和管材内径相同（等径设计），卡压部位管材变形小，使管道连接处流量和压力损失很小，可忽略不计。

6.系统兼容性强

卡压式管件规格品种齐全，可与各种阀门、水嘴、水表、水泵等配用，并能与既有的各种管道系统实行连接。

7.既可明装又可暗装

卡压式不锈钢管道系统外形美观，可明装提高装饰效果，也可以暗装，满足CECS153-2003《建筑给水薄壁不锈钢管道工程技术规程》的嵌入式安装技术要求。

8.免更新维护，经济性能优越

50年 - 70年的使用寿命设计和高可靠性设计，在建筑物使用期内，几乎不需要对管道系统进行更新维护，大量节约了使用成本，将各种损失降低到极限。

9.适用范围广

适用于冷热水、直饮水、供暖、空调、消防、燃气等民用低压流体输送，也可以用于医药、饮料、食品、化工等行业的低压流体输送。

卡压式管件原理：

密封原理：橡胶O型圈径向收缩抱紧。

抗拔原理：卡压部位变形，中间小两头大。

抗旋转原理：卡压成六角形，不能旋转。

国家标准：

《不锈钢卡压式管件》：GB/T19228.1-2011

《不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管》：GB/T19228.2-2011

《不锈钢卡压式管件用橡胶O形密封圈》：GB/T19228.3-2012

《建筑给水薄壁不锈钢管道工程技术规程》施工规范 CECS 153-2003

管件材质：（ SUS304 ）（ SUS316 ）（ SUS316L ）

工作压力： 1.6MPa

工作温度： -20 -130

连接方式：采用专用液压工具进行卡压式连接