

1400度高温实验炉 箱式炉

产品名称	1400度高温实验炉 箱式炉
公司名称	洛阳高新开发区亚博窑炉厂
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:亚博 型号:YB-XA-14 产地:洛阳
公司地址	洛阳市涧西区土桥工业园
联系电话	0379-65161656 13721678571

产品详情

一、1400度高温实验炉用途：

广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材、高校、科研院所、[工矿企业](#)做粉末焙烧、[陶瓷烧结](#)、高温实验、材料处理、质量检测等。

二、1400度高温实验炉产品特点

2.1采用真空吸虑成型陶瓷纤维材料和风冷双层结构，可将外表温度降到常温。

2.2操作简便，密封可靠，综合性能指标较高。

2.3 多段可编程控制器、可选配触摸屏控制，RS-485串口实现计算机通讯，也可以手机链接，储存曲线等功能。

2.4 热电偶：采用国标贵金属热电偶丝作为原材料，测出温度准确，不偏离。

2.5 外壳经过多道工序，高温烧结，双色搭配，美观大方，长时间不掉漆。

产品型号	BLMT-XA- - 一个 选择温度，例如：1200 选择12 二个 选择内膛尺寸，例如：400*300*200mm 选择24 既型号：BLMT-XA-12-24
------	--

温度	600 800 1000 1200 1400 1600 1700 1800
内腔尺寸 (深*宽*高)	200*150*150mm (4.5L) 400*300*200mm (24L) 200*200*200mm (8L) 500*300*200mm (30L) 300*200*200mm (12L) 400*300*300mm (36L) 400*200*200mm (18L) 500*300*300mm (45L) (支持尺寸非标定制, 交货期短)
温控仪	厦门宇电 (30段, 50段) 日本岛电 (40段) (也可根据客户提供指定品牌)
耐火材料	1.普铝陶瓷纤维 温度1200 2.高铝陶瓷纤维 温度1400 3.莫来石陶瓷纤维 温度1600 4.氧化铝陶瓷纤维 温度1800 5.高纯氧化铝陶瓷纤维 温度1900 加热元件
电控	采用温控仪PID控制, SSR移相触发器触发, 上限报警断电等多种保护。
热电偶	1. K分度 (0-1200) 2. S分度 (0-1600) 3. B分度 (0-1820)
质保期	免费一年 (加热元件除外)。终身维护
配件	说明书一份, 保修卡一份, 合格证一份, 坩埚钳一把, 高温手套一双。
选配 (费用另加)	1. 触摸屏控制 (常规7寸) 2. 触摸屏控制 (链接手机, 记录曲线) 3. 触摸屏控制链接电脑控制或温控仪直接连接电脑控制 4. 有纸记录仪 5. 无纸记录仪
非标定制	1. 观察口 2. 排气口 3. 进气口 (可按照客户要求定制)
备注:	

