AEPS聚合聚苯板设备生产中注意问题

产品名称	AEPS聚合聚苯板设备生产中注意问题
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:精工 型号:无机渗透 规格:1400*150
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

AEPS聚合聚苯板设备生产中注意问题

1、防火性 运用了高分子防火隔离分仓颗粒技术，遇火焰形成断热阻隔连续蜂窝状结构，阻隔火焰穿透，达到“ 不燃 ”的防火效果。2、保温隔热性 导热系数0.035-0.041W/(m · k)3、抗拉压强度
具有良好抗压强度、抗冲击及稳定性，其抗压强度达到150-500KPa4、抗水性
抗水、防潮、耐冻融、防渗透。5、质地轻 自重轻，减轻了建筑荷载，提高粘贴安全性。6、环保 取材环保，无有害物质挥发，不分解不霉变聚合聚苯板设备产品特点鲜明、性能稳定，既有传统有机材料容重小、隔热性好、耐低温、有一定的弹性、吸水性小、抗冲击性能好等优良的物理性能，又具备无机材料的耐火性能，与火接触时不熔不滴落、强度高。传统的无机保温材料在喷烧数十秒钟后，会出现爆裂、烧蚀、穿孔、熔化等现象，AEPS保温板用1000度火焰喷烧数十分钟，无燃烧、无熔滴、几乎没有烟。硅质板实现了建筑保温材料的保温性能、物理性能、防火性能三者的均衡统一，广泛应用于建筑外墙外保温系统。