硅酸铝保温毡报价-隔热硅酸铝纤维毯厂家

产品名称	硅酸铝保温毡报价-隔热硅酸铝纤维毯厂家
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	型号:610×14000×10（mm） 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

硅酸铝保温毡报价-隔热硅酸铝纤维毯厂家

硅酸铝针刺毯的高温应用

硅酸铝针刺毯采用耐高温的焦宝石制作而成，经过二千以上摄氏度的高温熔化，在添加融合剂凝固而成，因此本身也具有十分强劲的耐高温性能。有的耐高温材料在高温状况下可能会发生性能的改变，或者在长时间的高温下，性能变得不再优异，但是硅酸铝针刺毯在950-1400℃下仍能保持良好的纤维结构及化学稳定性和热稳定性，因此他绝对是耐高温材料中的优质产品。在化工工业中，很多制造业的生产环境都需要在高温下完成，例如工业建材的窑炉、汽轮机、高温管道的壁衬等，为了保证一同工作的其他部件正常运行，这时候就必须使用硅酸铝针刺毯。另外，在防火卷帘门中、jun用设备的防火绝热中也经常会用到硅酸铝针刺毯。硅酸铝针刺毯在耐高温行业中占据着不可替代的作用。

产品特性具有硅酸铝的通性外另具以下特性：1、在生产过程中不添加有害的粘接剂，不会有苯酚、甲醛等有害气体逸出。2、球渣含量更低，外观更洁白，绝热性能更佳。3、使用高温粘接剂，提高了产品在高温下的整体性能，强度更高。4、优良的抗热抗震性，热稳定性及抗热冲刷能力。布棉更均匀，保温效

果更好。

硅酸铝保温毡报价-隔热硅酸铝纤维毯厂家

技术批标

项目	硅酸铝纤维卷毡	硅酸铝纤维平毡
体积密度	120±5	130±5
纤维直径	3-5	3-5
永久线收缩	-4	-3.9
保温24小时	（1000°C）	（1000°C）
渣球含量	14.2	15
各热面下导热系数	0.034（20°C） 0.096（400°C） 0.132（600°C）	0.034（20°C） 0.095（400°C） 0.132（600°C）

硅酸铝保温毡报价-隔热硅酸铝纤维毯厂家