

手动不锈钢对夹式闸板阀、刀型浆闸阀

产品名称	手动不锈钢对夹式闸板阀、刀型浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	950.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ73H/X/W/F-10P 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H/X/W/F-10P手动不锈钢对夹式闸板阀、刀型浆闸阀阀体、填料函均为精密铸造，其中阀体采用凸缘式整体铸造，材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Cr13，密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质，耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。

- 3、阀板有5个支撑点，使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态，并承受背压时，阀板不发生偏移。
- 4、刀形浆闸阀可以配置手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动和电动。
- 5、刀形浆闸阀内部可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调节控制使用。
- 6、刀形浆闸阀连接形式有对夹式、法兰支耳式，密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。
- 7、适用介质：金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。

手动不锈钢对夹式闸板阀、刀型浆闸阀主要零部件材料：

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	适用介质
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8	900	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

手动不锈钢对夹式闸板阀、刀型浆闸阀主要性能规范：

体、盖 不锈钢、碳钢、灰铸铁	闸板 碳钢、不锈钢	阀杆 不锈钢	密封面 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金
-------------------	--------------	-----------	-----------------------

产品执行标准;

设计制造: JB/T8691-1998 ;

结构长度: GB/T15188.2-94 ;

法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 ;

试验与验收: GB/T13927-92 ;

手动不锈钢对夹式闸板阀、刀型浆闸阀产品主要外形尺寸：单位：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180	10
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220	12
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220	14
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230	22
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280	29
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360	38
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360	66
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400	100
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400	119
400	102	565	515	482	990	16-M22	400	195	