

3m9495LE可出散料

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 3m9495LE可出散料 |
| 公司名称 | 昆山义斯莱电子有限公司 |
| 价格 | 10.00/卷 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市昆山市宝益路89号 |
| 联系电话 | 0512-36888456 18068065866 |

产品详情

3m9495LE

长期耐温性 93 短期耐温性 149 厚度 0.17

基材 pet 加工定制 是 宽度 1370

品牌 3M 适用范围 用于铭牌、装饰品、装饰件的粘接 颜色 透明

3M9495LE双面胶是3M双面胶中一款PET基材双面胶，属于3M300LSE系列双面胶，由透明PET双面涂布丙烯酸胶制成，胶带颜色为透明，

规格为：1220MM*55M*0.17MMT，具有良好尺寸稳定性、热稳定性、化学稳定性，耐湿性、初粘性和持粘性好，易模切加工，对塑胶、橡胶、铭牌均有良好的粘性；能适用于更宽的温度范围和恶劣环境；离型纸为聚合物涂层防湿牛皮纸，在高湿度条件下也不会发生皱折；长期耐温93，短期耐温可达149

剥离强度：1、90度剥离胶粘度（N/100MM），测试方法：ASTM D3330 不锈钢 丙烯酸 聚碳酸酯 ABS
15分钟粘接后 74 38 127 66 72小时粘接后 154 55 82 88
在21 和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。

产品应用 3M9495LE双面胶在环保方面符合ROHS法规要求，适用于铭牌、装饰品、装饰件的粘接，即使是油漆表面，也有较强的粘性