

不锈钢电动闸板阀

产品名称	不锈钢电动闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	型号:PZ973X/H/W-10P 材质:不锈钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973X/H/W-10P不锈钢电动闸板阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力 1.0MPa-2.5MPa,使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸板阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。刀型插板阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,手动刀型闸板阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。PZ973X/H/W-10P不锈钢电动闸板阀驱动方式:手动,电动,气动,液动,伞齿轮,电液动和气液动等驱动方式。

刀型闸板阀外形:明杆,暗杆两种 刀型闸板阀材质:铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等

刀型闸板阀密封:硬密封,软密封,单面密封,双面密封等多种材质密封。

主要性能参数

型号	PN	工作压力 / MPa	适用温度 /
PZ973H-10C	10~16	1.0~1.6	100
PZ973H-16C			
PZ973F-10P			
PZ973F-16P			
PZ973Y-10P			
PZ973Y-16P			

PZ973X/H/F-16P电动不锈钢刀型闸阀,对夹式刀型闸阀,耐磨刀闸阀主要零件材料

型号	材料		密封面
	阀体	阀杆	
PZ973H-10C	WCB	2Cr13	硬质合金、
PZ973H-16C			
PZ973F-10P	ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	
PZ973F-16P			
PZ973Y-10P	CF8 (304)	0Cr18Ni9 (304)	

PZ973X/H/W-10P不锈钢电动闸板阀主要连接尺寸

DN	L	D	D1	D2	H
50	43	160	125	99	285
65	46	185	145	120	295
80	46	200	160	135	315
100	52	220	180	155	365
125	56	250	210	185	400
150	56	285	240	210	475
200	60	340	295	265	540
250	68	405	355	310	630

安装和使用：1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；6.驱动装置的接线须按线路图进行；7.刀型排渣阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。