大连式手动平衡阀价格

产品名称	大连式手动平衡阀价格
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:KPF-25C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

KPF大连式手动平衡阀是一种具有特殊功能的调节型阀门，具有良好的流量特性，能够合理地分配流量，实现流量定量，可以有效地解决供热(空调)系统中存在的室温冷热不均问题。由于该阀门设有开启度指示、开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀，所以只要在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀，并用专用智能仪表进行一次性调试后锁定，将系统的总水量控制在合理的范围内，从而克服了“ 大流量，小温差 ”的不合理现象。该产品是供热系统中的理想产品。KPF平衡阀既可安装在供水管上，也可以安装在回水管上，一般我们建议安装在回水管上，尤其对于高温环路，为方便调试，更要装在回水管上，安装了平衡阀的供(回)水管不必再设截止阀。

制造标准：

法兰标准：GB/T 17241.6、GB/T 9113

试验标准：GB/T 13927、API598

KPF大连式手动平衡阀适用与建筑内空调(采暖)系统平衡、小区供热(冷)管网系统平衡、并联机组平衡系统等：

零件材料：

零件名称	阀体、阀盖、阀瓣、阀杆、密封圈填料压套	阀杆螺母	垫圈	填料
材料	灰铸铁	不锈钢	铸铜	橡胶石棉板	膨胀石墨

技术参数：

公称压力(MPa)	试验压力(MPa)	工作压力(MPa)	适用温度	适用介质

	壳体	密封	P20	P12		
1.6	2.4	1.76	1.5	1.6	≤100℃	水、油品等非腐蚀性液体

KPF大连式手动平衡阀主要外形及连接尺寸：

公称通径(mm)	尺寸(mm)			
	L	H	H1	D0
15	130	150	160	80
20	150	160	170	80
25	160	182	197	80
32	180	192	207	90
40	200	250	270	100
50	230	264	284	120
65	290	380	410	200
80	310	413	448	200
100	350	446	506	240
125	400	540	595	240
150	480	623	688	360
200	495	687	762	400
250	622	782	867	500
300	698	914	1009	500
350	787	968	1073	680
400	914	1037	1152	680
500	978	1440	1440	
600	1295	1790	1790	