

百色BH-98智能数显滑动式测斜仪

产品名称	百色BH-98智能数显滑动式测斜仪
公司名称	南宁普星信息科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	测斜仪:1 BH-98:2 国产:3
公司地址	南宁市星光大道223号荣宝华商城A13栋116号（注册地址）
联系电话	0771-2449651 13768318468

产品详情

南宁普星信息科技有限公司：提供测绘仪器维修、校准、委托检定

南宁徠卡全站仪TS02，柳州拓普康全站仪ES-602G，桂林索佳全站仪FX-101，梧州苏光徠卡全站仪TS06，北海拓普康GTS-1002，防城港徠卡电子水准仪，钦州天宝电子水准仪DINI03，贵港宾得全站仪，玉林尼康全站仪，百色博飞经纬仪，贺州管线探测仪，河池索佳电子水准仪，来宾GNSS，崇左RTK，防城港GPS，钦州全站仪，贵港水准仪? 南宁苏州一光全站仪?

青秀柳州博新经纬仪DT-2L桂林梧州博飞经纬仪DJD2-CL?

北海防城港赛特经纬仪SJDJ-L钦州贵港苏州一光经纬仪DT-302C?

玉林百色贺州苏州一光经纬仪LT302L河池来宾苏州一光经纬仪LP210?

崇左南宁苏州一光全站仪RTS112R5柳州桂林华测GNSS RTK?

梧州北海博飞全站仪BTS-802CLA防城港钦州中海达全站仪ZTS-121R?

广西省经营：测绘仪器、勘测仪器、监测仪器、工程仪器、检测仪器、无损检测?

(全站仪, 经纬仪, 水准仪, 对讲机, 测距仪, 垂准仪, 管线探测仪, 钢筋检测仪, 楼板测厚仪, 裂缝测宽仪, 裂缝测深仪, GIS)?

BH-98型智能数显滑动式测斜仪用途;

BH-98型智能数显滑动式测斜仪是以进口敏感元件为测斜装置。其内部是以伺服(即力平衡式)为基础的测量系统,其特点精度高、稳定性好、分辨率高,广泛用于以观测土石坝、建筑物基坑、堤防、地下建筑工程、岩石边坡港务工程等土体内部的水平位移变化。是需要观测测量工程中必要的精密测量仪器。

BH-98型智能数显滑动式测斜仪主要性能技术指标

测量范围: $0 \sim \pm 30^\circ$ (与地垂线的夹角)

分辨率: 0.0004°

系统精度: $0.1\text{mm}/1000\text{mm}$

系统总精度: $\pm 6\text{mm}/30\text{m}$

线性: $\pm 0.025\%$ (30° 以内)

重复性: $\pm 0.025\%$

导轮间距基准: 500mm

测杆尺寸: $30 \times 660\text{mm}$

测杆重量: 2.35kg

仪表重量: 1.5kg (包括可充电电池)

电源消耗;可连续使用20小时

数据储存: 48个G

断电数据：保存时间10年

使用环境：-20 ~ 60

抗渗:150m(全方位防水防震)

抗震:20000g(敏感轴方向,其中g为1个单位的重力加速度)