

易酷焊机4.0T 西安易酷焊机

产品名称	易酷焊机4.0T 西安易酷焊机
公司名称	上海岩畅机械设备有限公司
价格	1399.00/台
规格参数	输入电压:220/380V 型号:4.0T 控制方式:逆变
公司地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路351号184室
联系电话	021-58220873 13917964685

产品详情

易酷焊机4.0T 西安易酷焊机 易酷全电压智能焊机 易酷焊机维修 易酷焊机4.0T 易特流易酷焊机
易酷焊机厂家 易特流焊机厂家

电焊机服务-易特流智能控制焊机--4.0T

智能控制系统 适应150V~560V三线二线方式接入各种网压和各种发电机

PRESAFE安全控制系统 随处保证您高效焊接，绝不误事！

大功率军事电源科技 大功率持续焊接、强劲稳定输出

智能控制系统 4.0焊条、3.2焊条高速焊接

热仿真设计 帮助您快速完成焊接任务！

智能控制系统 特别设计的智能控制旋钮、实现简单的一键操控

多重专家数据库 结合专家数据库，无须专门调节推力、引弧等各类参数

友好的人机界面 您仅一键设定电流即可焊出水平！

全塑机壳 外壳不破损、通电无须接地

双重绝缘设计 随时保障您的人身安全、远离触电危险！

模块化设计 便于检测和维修

军事电源故障排查应用 如遇故障，10分钟解决问题！

4.0焊条专用焊机 技术参数

4.0T

输入电压/频率	双电压220V/380V/50Hz
额定空载电压	49 ± 5V
40 24h持续拉载电流	280A
重量	6.8kg
适应电压范围	290V~480V(可用于电压波动大的发电机供电环境)
焊条直径选择	1.6-4.0mm
适用焊条	酸性 (J421、J422等) 碱性 (J506、J507等)、不锈钢、铸铁、
额定输入容量	9kVA
效率	90%
功率因数	0.9
自我保护	缺相、过压、欠压、过热等完整自保护功能
防护等级	IP21
绝缘等级	F
外形尺寸	275 × 140 × 245mm
屏幕类型	LED
适应输出线长度	200m铜线
独立引弧电路	有
鼠标旋钮选择功能	可调节推力/引弧/电流

售后服务承诺：

- 1、整机保修壹年，终身维修；
- 2、免费安装、调试和对操作、维修人员培训；
- 3、免费提供升级软件；