

百色南方NTS-362R6全站仪采用激光测距

产品名称	百色南方NTS-362R6全站仪采用激光测距
公司名称	南宁普星信息科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	南方:1 NTS-362R6:2 国产:3
公司地址	南宁市星光大道223号荣宝华商城A13栋116号（注册地址）
联系电话	0771-2449651 13768318468

产品详情

广西索佳SOKKIA总代理供应 南宁市、柳州市、桂林市、梧州市、北海市、防城港市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市

地址；南宁市江南区星光大道223号荣宝华商城B3栋一楼商铺 测绘仪器

(江南客运站 地铁D出口)

张生 13768318468 0771-2449651

南宁普星信息科技有限公司专业销售南方测绘GPS.

RTK测量系统，南方测绘全站仪，南方测绘水准仪等测绘仪器，南方测绘经纬仪，垂准仪，GPS

南方NTS-362R6全站仪采用激光测距、编码及双轴补偿等新技术，极大降低故障率，提高测量作业效率。对所有的相关零件都进行了重新设计和改进，防水、防潮、防尘等问题彻底解决。测距电路由原来两块电路板改为一块电路板，可靠性提高，易于维修。

具备六大技术特点：

全新测距系统，测程更长，速度更高；同竖轴激光下对点技术，对中更；全数字+字母键盘，输入更快捷；电路设计，电池功耗更低；人性化的设计，轻松驾驭；卓越品质，贴心打造。

技术参数：

仪器型号

NTS-362R6

距离测量（有合作目标）

测程

单棱镜

5000M

反射片（60mm × 60mm）

600M

精度

$\pm (2\text{mm} + 2 \times 10 \cdot D)$

测量时间

精测0.35秒、跟踪0.25秒

免棱镜距离测量（无合作目标）

测程（柯达灰，90%反射率）*

6000m

$\pm (3\text{mm} + 2 \times 10 \cdot D)$

0.3-3秒

角度测量

测角方式

编码测角技术

码盘直径

79mm

***小读数

1" / 5" 可选

2"

探测方式

水平盘：对径 竖直盘：对径

望远镜

成像

正像

镜筒长度

154mm

物镜有效孔径

有效孔径：48mm

放大倍率

30 ×

视场角

1° 30′

分辨率

3″

***小对焦距离

1m

系统综合参数

补偿器

双轴液体光电式电子补偿器（补偿范围：±4′，精度：1″）

气象修正

温度气压传感器自动修正

棱镜常数修正

输入参数自动改正

水准器

管水准器

30″/2mm

圆水准器

8′/2mm

光学对中器/激光对中器可选

亮度级别

5级调节

激光装载方式

直接装进竖轴，与竖轴同轴，对中更准确

显示部分

屏幕类型

6行全中文高清液晶屏

键盘类型

字母键+数字键

数字显示

: 99999999.9999 ***小 : 0.1mm

机载电池

电源

可充电锂电池/3100mAH

电压

直流7.2V

连续工作时间

8小时

尺寸及重量

尺寸

200mm × 190mm × 330mm

重量

5.5kg