

# 进口气动不锈钢开关球阀德国KLAY品牌

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 进口气动不锈钢开关球阀德国KLAY品牌      |
| 公司名称 | 上海玉机阀门有限公司               |
| 价格   | 3850.00/台                |
| 规格参数 | 品牌:德国克莱阀门<br>型号:KLAY     |
| 公司地址 | 上海市金山区亭林镇南亭公路5333弄8号122室 |
| 联系电话 | 021-64838692 18721521429 |

## 产品详情

### 一、进口气动球阀产品说明

品牌：德国克莱KLAY

进口气动球阀，Pneumatic ball valve，也叫气动开关球阀，气动调节球阀，是指由气动执行器和球阀组成，有气动执行器来驱动阀门开关或者调节的球阀，可以实现对介质的开关或者调节自动化控制。气动、法兰连接、浮动球直通式结构形式，阀座密封面材料为PTFE、增强PTFE塑料（Q641F）、金属堆焊钴基（Q641Y），公称压力PN16~PN63，阀体材料为WCB、CF8、CF8M、合金钢的球阀。

### 二、进口气动球阀产品特征

德国克莱生产的气动球阀由气动执行器和精密铸造高平台球阀组成，以净化干燥压缩空气为动力源，接受气信号或电气阀门定位器、电磁阀等附件，接受电信号进行工作，具有整体结构紧凑，开闭迅速操作简单可靠性好等特点，主要产品有单作用气动球阀，双作用气动球阀，带手动气动球阀，气动软密封球阀，气动硬密封球阀，气动V型球阀，气动快速球阀，气动不锈钢球阀，气动铸钢球阀。

### 三、进口气动球阀产品性能参数

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 气动执行器 | 双作用、单作用                      |
| 驱动气源  | 5 - 7bar压缩空气                 |
| 气动附件  | 限位开关、定位器、电磁阀、过滤减压阀、手轮机构      |
| 公称通径  | DN15-250mm                   |
| 公称压力  | 1.6-4.0MPa                   |
| 适用温度  | PTFE:-30~+180 、 PPL:-30~+250 |
| 连接方式  | 法兰                           |
| 阀体材质  | 304、316、316L、WCB             |
| 阀板材质  |                              |
| 阀座衬里  | PTFE、PPL                     |
| 适用介质  | 蒸汽、水液，气体等                    |

### 球阀参数

| 名称  | 材料(材料代号)                    |                |                  |
|-----|-----------------------------|----------------|------------------|
|     | C                           | P              | R                |
| 左阀体 | WCB                         | ZG1Cr18Ni9Ti   | ZG0Cr18Ni12MO2Ti |
| 右阀体 |                             |                |                  |
| 球芯  | 1Cr18Ni9Ti                  | 0Cr18Ni12MO2Ti |                  |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯 (F) 或高强度复合聚四氟乙烯 (PPL) |                |                  |

填料

聚四氟乙烯或柔性石墨