

易特流焊机630M2M 易特流630碳弧气刨焊机

产品名称	易特流焊机630M2M 易特流630碳弧气刨焊机
公司名称	上海岩畅机械设备有限公司
价格	6300.00/台
规格参数	品牌:易特流 输入电压:380V 焊接电流:630A
公司地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路351号184室
联系电话	021-58220873 13917964685

产品详情

易特流630A碳弧气刨专用焊机 易特流电焊机630M2M 易特流焊机630A 易特流630碳弧气刨焊机

易特流钢筋对焊机 易特流电渣压力焊机

易特流630M2M 世界功率密度，重量仅16.2kg

10或（5×20）mm碳棒40 高温环境 24小时不间断快速碳刨

特别功率提升设计，500A即可达到普通焊机630A工作效果，630A时达到普通焊机850A工作效果

计算机鼠标旋钮 一键轻松实现参数菜单选择和多种焊接参数无级调节

LED精确数字显示

多功能 环境适应性

适应各种酸性（J421、J422等）碱性（J506、J507等）及不锈钢、铸铁、铝等焊条

10或(5×20)mm碳弧气刨

32mm 钢筋竖焊

节能，无功功率极底

全封闭隔离专利结构，控制部分与风道完全隔离，具有极强的抗环境污染能力，设计寿命超长。

开天系列 技术参数

630M2M

输入电压/频率	三相380V/50Hz-60Hz
额定空载电压	63±3V
40 24h持续拉载电流	480A
重量	16.2kg
适应电压范围	290V~480V
焊条直径选择	5.8mm
适用碳棒直径	10或(5×20mm)
适用焊条	酸性(J421、J422)、碱性(J506、J507等)、不锈钢、铸铁、铜、铝等
额定输入容量	32kVA
效率	90%
功率因数	0.9
自我保护	缺相、过压、欠压、过热等完整自保护功能
防护等级	IP21
绝缘等级	H
外形尺寸	400mm×218mm×325mm
适应输出线长度	100m 95mm ² 铜线
屏幕类型	LED
鼠标旋钮选择功能	推力/引弧/电流

M2M系列：为长时间快速（超标准）焊接5.0以上焊条、大直径碳棒或大直径钢筋对焊的用户设计。仅重16kg，碳弧气刨效果可与1000A专业机媲美，快速闪光对焊实现超高速作业。