

2mm隔音毡阻尼毡辅助隔音墙体吊顶专用

产品名称	2mm隔音毡阻尼毡辅助隔音墙体吊顶专用
公司名称	大城县蓼门展信保温材料厂
价格	9.00/平米
规格参数	1*10:2mm 1*5:3mm
公司地址	大城县蓼门村
联系电话	18031631458 18031631458

产品详情

隔音毡主要由高效阻尼新型隔音材料构成，该材料以EPDM和PVC为基材，加入超细金属粉、矿物质吸音颗粒制成，同时添加必要的阻燃剂，该材料具有优良的宽频段隔音性能和高阻尼性能，是优质多用途隔音材料，本材料质轻、超薄、柔软、拉伸强度大，黑色饰面，卷材包装，安装施工方便，成本低，可直接粘贴于墙壁或其他材料表面。

产品应用：

主要用于室内外或者对隔音要求高的场所，比如：语音教室，射击场所，车间墙壁隔音，钢结构厂房隔音，机械隔音，电器类隔音，设备隔音等等。建筑行业、家居卧室、厂房、机房、空压机、会议室、多功能厅、KTV歌厅、工业管道、办公室、汽车等多方面需要降噪的场所。

1、空气声隔声

凭借EPDM橡胶的粘弹性，以及特有的制造技术，该产品具有良好的空气声隔音。可以消除机器运转时产生的能量，极大改变建筑体系中的低频率声音的共振传播。

2、固体声隔声

能有效地防止并程度的隔绝掉，物体撞击、机械设备震动、卫生设备及管道等产生的噪音。

3、易于安装 在安装时无需特殊其它工具。用刀具就可裁剪，粘贴于钢板、石膏板等材料表面。

隔音毡的安装施工：

对于一些声学材料来讲，隔音毡黑色一般都是在内部使用，并不要求美观什么的，所以施工安装上很简单。

1、根据施工位置的需要用壁纸刀或剪刀裁剪合适的大小和形状。

- 2、无自粘胶型产品与其它材料复合时需在材料表面均匀涂刷胶粘剂。
- 3、粘贴于墙壁时，材料接缝处需搭接(即重叠)50mm以上。
- 4、夹在两层板材之间使用时，接缝处需对齐拼严。
- 5、隔音毡单独使用时候要辅助框架的固定，并要保证接缝处粘贴严密，因为不管是任何的隔音材料，在安装时候都要密封好，这样效果才会最好。
- 6、在龙骨与墙体、楼板、地面连接处，板材与龙骨连接处垫上隔音毡可以减少声桥效应，避免隔声量的下降。
- 7、隔音毡用于隔绝管道的噪音的时候，最好和吸音棉配合使用，用在隔音毡与管道间包上一层吸音棉，这样就能更好的消除噪音。
- 8、用于汽车、工程机械时，可直接粘贴于钢板内侧表面，但要注意粘贴匀实，不能有空鼓现象。