

楼地面变形缝装置厂家

产品名称	楼地面变形缝装置厂家
公司名称	江苏君轩建材有限公司
价格	98.00/米
规格参数	君轩:100*2500 JX:200*2500 南京:300*2500
公司地址	江苏南京鼓楼区东宝路8号时代天地广场1栋1719室
联系电话	17361909863

产品详情

楼地面变形缝装置厂家

江苏君轩建材有限公司是专业生产加工建筑变形缝、防滑条、铝合金高档防尘地毯(垫)、止水带、阻火带等铝合金建筑材料。我们的产品能够实现建筑物的自然转移和移动，并且能够防止烟雾和火灾蔓延。建筑铝合金变形缝是建筑设计中必不可少的部分，以适应运动并保持建筑物和人员不受伤害。

1：按照使用类别：地面变形缝、内墙吊顶变形缝、外墙变形缝、屋面变形缝，2：两侧结构特点：平面型、拐角型。

3：按照装置结构：金属盖板型；金属卡锁型；双列嵌平型；单列嵌平型；抗震型，承重型

变形缝物理特性，以展示抗腐蚀和疲劳的能力。

一：材质：

抗拉强度 b (MPa)： 205 伸长应力 p0.2 (MPa)： 170 伸长率 5 (%)： 7

二：技术参数：

挤压- C/S使用了多种合金和温度，这是***适用于单个零件的使用。将会是下列其中之一:(6063-T5, T6, T52) (6061-T5, T6, T51) (6105-T5, T6) (6005-T5) (6005A-T5, T61) , ASTM B221

二降低损害-测试要求:

当地震运动超过规定的允许开口时，地震定心棒必须有从膨胀的接头边缘成员中脱离(控制释放)。提交独立的测试报告，演示地震中心的要求设计。

检测要求

A设备:-提高机

B方向:-试件承受拉伸载荷，与横向构件平行于荷载方向

C标本:-试验4(min)-随机选择

D分离范围(lbs):- 800(min .)- 1250(max)。叶片弹簧附件(角质点)-材料应符合A.I.S.I. 301不锈钢。弹簧要用一个弹簧锁紧配合固定在固定器上。

E垫圈-提供挤压后的弹性体轮廓，设计用来保护墙面与滑板直接接触。材料应为聚氯乙烯。

F防潮层(外部应用)-挤压弹性体型材的设计应采用蛇形结构，允许限度的运动和灵活性。其侧凸缘应机械锁进相应的铝型材。使用普通平板材料是不可接受的。材料应该是一种具有***小材料厚度的阻燃乙烯基。

G防火屏障总成-设计用于指示或要求的动态结构运动，没有材料的退化或疲劳。在一个国家认可的测试和检查组织的全时测试标准下，在的关节宽度条件下，作为扩展关节盖的一个组件测试。H锚固:(内部应用)-利用干壁螺钉(由安装器提供)安全底挤压。间隔为18“ o.c. (max) ” 配件-提供必要的和相关的部件，包括装配硬件完成安装。

性能特点：

在地震活动中，中心的盘状组件提升了额外的移动，并在事件后返回到正常位置。热运动不会使中心盘移动。