

徐工油漆 徐工挖机筑路油漆 徐工黄灰油漆

产品名称	徐工油漆 徐工挖机筑路油漆 徐工黄灰油漆
公司名称	江苏尊信新材料科技有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:尊信牌 型号:丙烯酸磁漆 产地:徐州
公司地址	徐州市鼓楼区下淀路170号(徐州物资市场33号楼2号)(E) (注册地址)
联系电话	18652259106 18652259106

产品详情

工程黄中黄丙烯酸磁漆塔吊建机升降机快干丙烯酸油漆塔吊翻新油漆

徐工建机专用油漆徐工塔机翻新专用油漆

组 成：由丙烯酸树脂、金红石型钛白粉、着色颜料、助剂及有机溶剂等组成的丙烯酸面漆。

主要特性： 干性快具有优良的耐候性和耐久性

具有优良的施工性能，可在-20 ~ 50 环境中施工。

维修方便，在丙烯酸旧漆膜涂装时不必除掉或打磨牢固的旧漆膜。用 途：适用于工程机械车辆、电厂、钢铁厂、化工厂、桥梁、集装箱、水工钢闸门、干式煤气柜等各种钢结构表面保护和装饰面漆之用。

外 观：高光施工参考：干膜厚度 40um 湿膜厚度

103um 理论用量 180g/m²闪 点 25 建议涂装道数

2道，干膜厚度80 μ m前道配套用漆 环氧云铁防锈漆、氯化橡胶中间漆、丙烯酸底漆。表面处

理 前道漆应完全干燥 除尽漆膜上所有的油污和杂物施工条件

底材温度须高于露点以上3 ，钢板温度不得高于60

相对湿度不大于85%喷涂方式无气喷涂 稀 释 剂 丙烯酸稀释剂

稀 释 量 0-5% (以油漆重量计) 喷嘴口径

0.2-0.4mm 喷出压力 15-20Mpa (约150-200kg/cm²) 空气喷涂

稀 释 剂 丙烯酸稀释剂 稀 释 量

0-5% (以油漆重量计) 喷嘴口径

2.0-2.5mm 空气压力 0.3-0.4Mpa (约3-4kg/cm²) 滚涂/刷涂 稀 释

剂 丙烯酸稀释剂 稀 释 量 0-3% (以油漆重量计) 清洗

剂 丙烯酸稀释剂保质期 12个月声明 以上本产品的资料及数据是根据我们的试验和实际使用中的经验而积累的，可作为施工指南。对于在我们不了解的情况下进行的施工，我们只保证油漆本身的质量，其它方面的问题恕不负责。对本说明书，我们将根据产品的不断改进有权进行修改。