

# 山东净化车间，净化工程，烟台食品厂净化，无菌室

产品名称	山东净化车间，净化工程，烟台食品厂净化，无菌室
公司名称	山东展翊工程设备有限公司
价格	500.00/平方
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区向阳路与卧龙街交叉路口东南角阳光大厦16楼
联系电话	0536-7299169 15054406762

## 产品详情

山东净化车间 烟台食品净化 山东展翊工程设备有限公司

适应行业：食品保健食品、化妆品、医疗器械、制药、生物化学、医疗卫生、精密电子、精细化工、精密机械等行业

建议等级：百级-三十万级

净化车间建筑要求：

厂房的各项建筑物应坚固耐用、易于维修、易于清洁，并有能防止食品、食品接触面及内包装材料遭受污染（如有害动物的侵入、栖息、繁殖等）的结构。为防止交叉污染，应分别设置人员通道及物料运输通道，各通道应装有空气幕（即风幕）或双向弹簧门及电子灭蝇（蚊）器等防虫设施。须将通向外界的管路、门窗和通风道四周的空隙完全充填，所有窗户、通风口和风机开口均应装上防护网。生产厂房的高度应能满足工艺、卫生要求，以及设备安装、维护、保养的需要。

车间地面与排水：地面应使用无毒、不渗水、不吸水、防滑、无裂隙且易于清洗消毒的建筑材料铺砌（如耐酸砖、水磨石、混凝土等），地面应有适当坡度（以1.0~1.5%为宜）。

净化厂房屋顶与天花板：屋顶和天花板应选用不吸水、表面光洁、无毒、防霉、耐腐蚀、易清洁的浅色材料覆涂或装修，在结构上能起到减少结露滴水的效果。食品及食品接触面暴露的上方不应设有蒸气、水、电气等辅助管道，以防止灰尘或冷凝水等落入。

净化车间墙壁与门窗：

生产车间的墙壁应采用无毒、不吸水、不渗水、防霉、平滑、易清洗的浅色材料构筑，用此材料装修高度应直至屋顶。所有门窗结构应采用防锈、防潮、易清洗的密封框架。

净化厂房采光、照明设施：车间应有充足的自然采光或人工照明，加工场所工作面的混合照度不应低于300lx，配料及灌装车间不应低于800lx。