

抽屉式阻火器价格

产品名称	抽屉式阻火器价格
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:ZGB-II , ZGB-2
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

ZGB-II , ZGB-2抽屉式阻火器是用于安装原油、汽油、煤油、柴油、芳烃、硫等各类油品或其它化工物料的固定顶式储罐上，通常与呼吸阀配套使用，其主要功能是允许易燃易爆的气体通过，对外界传入储罐的火焰起有阻止与窒息作用。ZGB-2(ZH-1)抽式阻火器可以与通气管配套或单独使用，其它规格产品可按用户要求提供。

ZGB-II , ZGB-2抽屉式阻火器产品特点：

- 1、阻爆性能合格,连续13次阻爆性能试验每次均能阻火。
- 2、耐烧性能合格，耐烧试验1小时无回火现象。
- 3、壳体水压试验合格。结构合理，重量轻、耐腐蚀。易检修，安装方便。阻火器芯子采用不锈钢材料,耐腐蚀易于清洗。
- 4、阻火器主要由壳体和滤芯两部分组成。壳体应具有足够的强度，以承受爆炸产生的冲击压力。
- 5、滤芯是阻止火焰传播的主要构件，常用的有金属网滤芯和波纹型滤芯两种。
- 6、金属网型滤芯用直径0.23~0.315mm的不锈钢或铜网，多层重叠组成。目前国内的阻火器通常采用16~22目金属网，为4~12层。

ZGB-II , ZGB-2抽屉式阻火器执行标准：

设计规范：GB5908-86

试验与检验：GB1347-92

法兰连接：JB/T79、GB9112 ~ 9131、HG20592、SH3406、ANSI B16.5

产品标识：GB/T 12220

供货规范：JB/T 7928

性能指标：

阀体材料	碳钢WCB、不锈钢304、316、
阻火芯件材料	不锈钢防爆阻火波纹板
密封件材料	耐油石棉橡胶、四氟PTFE
环境温度	480
公称压力(MPa)	0.6~1.6MPa
防爆级别	BS5501: A、 B、 C

ZGB-II，ZGB-2抽屉式阻火器主要外形和安装尺寸：

规格	尺寸				
	D	A	B	C	H
DN50	50	110	140	114	210
DN100	100	170	205	150	284
DN150	150	225	260	185	375
DN200	200	280	315	230	445
DN250	250	335	370	276	500
DN300	300	395	435	276	500
DN400	400	495	535	335	520
DN500	500	600	640	400	550