

# 波纹储罐阻火器价格

产品名称	波纹储罐阻火器价格
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:ZGB-1
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

ZGB-1波纹储罐阻火器适用于管道、闪点低于28 的甲类、油品、氢氧液化类和闪点低于60 的煤油、柴油、甲苯、原油等，可与呼吸阀配套使用，又可单独使用，内浮顶油罐通气管上，加油站地下油罐通气管上。

性能及特点：

该阻火器结构合理，重量轻，耐腐蚀，阻爆性能合格，连续13次以亚音速火焰试验每次都能阻火。

易检修，安装方便，检查时不用拆卸呼吸阀。耐烧性能合格，耐烧试验1小时无回火现象。阻火器芯子采用不锈钢材料，耐腐蚀，易于清洗。壳体水压试验合格。

ZGB-1波纹储罐阻火器维修与保养：

为了确保阻火器的性能达到安全使用目的，对阻火器应定期性进行检查，保养。

阻火器每半年检查一次，检查阻火层芯子是否堵塞，变形，腐蚀等。

发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净，确保芯子上的每个孔眼畅通，对于变形和腐蚀的阻火层应更换。

重新安装阻火层芯子时，应保证结合面严密不得漏气。

ZGB-1波纹储罐阻火器零部件材料：

阀体材料	碳钢WCB、不锈钢304、316、
阻火芯件材料	不锈钢防爆阻火波纹板
密封件材料	耐油石棉橡胶、四氟PTFE

环境温度	480
公称压力(MPa)	0.6~5.0
防爆级别	BS5501: A、 B、 C

GB、JB国标法兰连接外形尺寸：

规格	安装尺寸 (mm)				
	D2	D	L	H	N-d
DN50	110	140	220	235	4 × 14
DN80	150	185	280	270	4 × 18
DN100	170	205	325	275	4 × 18
DN150	225	260	425	290	8 × 18
DN200	280	315	495	305	8 × 18
DN250	335	370	595	320	12 × 18
DN300	395	435	655	405	12 × 23

ANSI、API、ASME美标法兰连接外形尺寸(可订制JIS标准)：

规格	安装尺寸 (mm)				
	D2	D	L	H	N-d
2"	120.5	152	220	235	4 × 19
3"	152.5	190	280	270	4 × 19
4"	190.5	229	325	275	8 × 19
6"					