

20kw三相柴油发电机380V

产品名称	20kw三相柴油发电机380V
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

20kw三相柴油发电机380V，将柴油机转速提升到额定转速1500转/分钟，此时发电机显示频率50HZ，电压400V，则可以合上输出空气开关投入使用，发电机组不应长时间空载运行。（因为长时间空载运行会使柴油机喷油嘴喷出的柴油不能完全燃烧导致积碳，造成气门、活塞环漏气。）如果是自动化发电机组，则不需要怠速运行，因为自动化机组一般都配备水加热器，使柴油机缸体始终保持在45 左右，柴油机启动后可在8-15秒内正常送电。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限公司

【品牌名称】：大泽动力

【销售经理】：张浩

【联系电话】：13020198296

【直线座机】：021-51987641

【电子邮箱】：2715411185@qq.com

【在线QQ】：2715411185

【交易方式】：购销合同 支付宝交易

【交易模式】：转账、支付宝、现金、支票、刷卡；

【关于产品】：含增值税16%，不包含运费，全国24小时发货。

【推荐理由】：**** 质保一年 终身维护 全国联保 进口技术 性能稳定。

水冷20KW静音柴油发电机

品牌 大泽动力

型号 TO22000ETX

机组参数

输出功率 20KW

备用功率 22kw

输出电压 220/380V

功率因数 $\cos \phi = 1.0$ (滞后)

额定频率 50Hz

燃油牌号 (标准) 0#轻柴油 (常温)

燃油消耗 (100.%负载) 205g/kW · h

额定转速 1500r/min

噪声 (LP7m) 62-75dB (A)

外形尺寸 1450*870*1000mm (L × W × H)

机组重量 590kg

工作时间: 8-15H

发动机参数:

品牌 大泽动力 (另选发动机价格另谈: 康明斯、帕金斯、道依茨等)

柴油机型号 TO-2105F1

冷却方式 封闭式水循环冷却

供油方式 直喷

燃油消耗 (100-%负载) 200g/kW · h

调速方式 自动调速

进气方式 自然吸气

启动方式 DC24V电启动

柴油机功率 30HP

气缸数/缸体结构 四缸/L型

缸径行程 4*80*79mm

电机参数：

品牌 大泽动力

发电机类型 全铜无刷电机

输出频率 50Hz

防护等级 IP22

绝缘等级 H级

调节方式 AVR（自动电压调节器）

额定转速（kw/r/min） 1500r/min

接线方式 三相四线、Y型接法

输出因数 $\text{COS} \phi = 1.0$ （滞后）

联系电话 13020198296

操作流程

- 1、启动前
- 2、应清除机组周围杂物。
- 3、室内温度低于10℃时，应开启电加热器，对机器进行预热。
- 4、应确保蓄电池组电压正常。
- 5、各指示灯正常。
- 6、应将配电柜各开关置于分闸位置，各仪表指示归零。
- 7、应确保柴油机水箱内冷却液或防冻液充足。

8、应确保机油位处于“静满”刻度线。

9、应确保机组与燃油箱间油路畅通。