

氧气管道阻火器价格

产品名称	氧气管道阻火器价格
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:FPV-XT
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

FP-XT氧气管道阻火器和FPV-XT型氧气管道阀门前、后阻火器是采用特种铜合金和不锈钢焊接而成。可以有效地防止氧气管道阀门在突然开启时易形成的“绝热压缩”，局部温度骤升，成为着火能源;可以防止在阀门前后压差作用下，高速运动的物质微粒(如铁锈、粉尘、焊渣等)与阀后管道摩擦、撞击产生火花而成为着火能源。阻火器的使用可以迅速阻断火源，杜绝管道中燃爆事故的发生。

FP-XT氧气管道阻火器产品应用：

本产品广泛应用于冶金、化工等行业的氧气输送管道，可有效地切断因高速气流中杂物与管壁急剧摩擦产生的火源，杜绝管道燃爆事故的发生。用户可直接将本产品与输氧管道的适当部位焊接连通即可运行。

本阻火器适用于管道DN15-500mm，工作压力不大于3MPa的氧气管道阻火之用。有法兰、内螺纹连接。

零部件材料表：

序号	1	3	2
零件名称	接管段	接管段	阻火段
材料	0Cr18Ni9Ti; 1Cr18Ni9Ti; 20;	0Cr18Ni9Ti; 1Cr18Ni9Ti; 20;	T1;T2;TU1;TU2;B

FP-XT氧气管道阻火器性能参数：

公称通径 (DN)	15 - 500	
公称压力 (MPa)	1.6	2.5
试验压力 (MPa) 强度	2.4	3.75
密封	1.76	2.75
适用介质	氧气	

阻燃器材质

铜

接头材质

不锈钢

主要外形及连接尺寸：

公称通径DN	FP-XT氧气管道阻火器			FPV-XT氧气管道阀门前、后阻火器		
	型号规格	D	L	型号规格	D	L
15	FP-1.5T	18	600	FP-1.5T	18	1600
20	FP-2.0T	25	600	FP-2.0T	25	1600
25	FP-2.5T	32	600	FP-2.5T	32	1600
32	FP-3.2T	38	600	FP-3.2T	38	1600
40	FP-4.0T	48	600	FP-4.0T	48	1600
50	FP-5.0T	57	700	FP-5.0T	57	1700
65	FP-6.5T	76	700	FP-6.5T	76	1700
80	FP-8.0T	89	700	FP-8.0T	89	1700
100	FP-10T	108	700	FP-10T	108	1700
125	FP-12.5T	133	700	FP-12.5T	133	1700
150	FP-15T	159	800	FP-15T	159	1800
200	FP-20T	219	800	FP-20T	219	1800
250	FP-25T	273	800	FP-25T	273	1800
300	FP-30T	325	800	FP-30T	325	1800
350	FP-35T	377	800	FP-35T	377	2050
400	FP-40T	426	800	FP-40T	426	2300
450	FP-45T	480	800	FP-45T	480	2550
500	FP-50T	530	800	FP-50T	530	2800