

# 管道放空阻火器价格

产品名称	管道放空阻火器价格
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:FWL-1
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

GZ-1、FWL-1管道末端放空阻火器是用于安装原油、汽油、煤油、柴油、芳烃、硫等各类油品或其它化工物料的固定顶式储罐上,通常与机械呼吸阀配套使用,其主要功能是允许易燃爆气体通过、对外界传入储罐的火焰起有阻止窒息的作用。通常安装在输送或排放易燃易爆气体的储罐和管线上,是用来防止易燃气体、液体的火焰和防止回火而引起危险意外发生的安全装置。也可用于火炬、加热燃烧系统、石油气体回收系统或其他的易燃气体系统。

GZ-1、FWL-1管道末端放空阻火器性能参数：

- 1、采用四片阻火板，比普通管道阻火器多两片阻火板
- 2、阻爆性能合格,连续13次阻爆性能试验每次均能阻火。
- 3、耐烧性能合格，耐烧试验1小时无回火现象。
- 4、壳体水压试验合格。结构合理，重量轻、耐腐蚀。易检修，安装方便。阻火器芯子采用不锈钢材料,耐腐蚀易于清洗。

产品特点：

- 1、FWL-I管道阻火器具有结构合理，重量轻、耐腐蚀。易检修，安装方便等特点。
- 2、阻火层采用不锈钢材料制造，耐腐蚀易于清洗。
- 3、阀体材质：铝合金、铸钢、不锈钢。
- 4、工作压力：0.6-6.4MPA。
- 5、工作温度-20 - 550 ，阀门口径从DN15-DN500。

6、连接方式:法兰。

7、适用介质:油品、气、天然气、燃气等。

GZ-1、FWL-1管道末端放空阻火器结构图：

主要外形及连接尺寸：

规格MN ( mm ) 安装尺寸

	Mpa	D	D1	D2	H	Z- n	螺纹Thread
25	1.0	85	115	130	180	4	M12
50	1.0	125	165	185	220	4	M16
80	1.0	160	200	235	260	8	M16
100	1.0	180	220	260	280	8	M20
150	1.0	240	285	315	340	8	M20
200	1.0	295	340	370	380	8	M20
250	1.0	350	395	435	400	12	M20
300	1.0	400	445	485	430	12	M20