

A42Y弹簧全启封闭式高压安全阀（铸钢、不锈钢）

产品名称	A42Y弹簧全启封闭式高压安全阀（铸钢、不锈钢）
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	206.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:A42Y-160P
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

A42Y弹簧全启封闭式高压安全阀适用于工作温度 300 空气、石油气、液体等介质的设备和管路上。A42Y-P型及A42Y-R型适用于工作温度 200 有腐蚀性的介质的设备和管路上，作为超压保护装置。

A42Y弹簧全启封闭式高压安全阀主要零部件材料：

NO.	零件名称	A42Y-C/KA42Y-C材料	A42Y-P/KA42Y-P材料	A42Y-R材料	DA42Y-P材料
1	阀座	2Cr13/1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZG1Cr18Ni9Ti
2	阀体	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	LCB/ZG1Cr18Ni9Ti
3	调节圈	2Cr13/1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti	1Cr18Ni9Ti
4	反冲盘	2Cr13/1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti	1Cr18Ni9Ti
5	阀瓣	2Cr13/1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti	1Cr18Ni9Ti
6	导向套	2Cr13/1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti	1Cr18Ni9Ti
7	阀盖	ZG230-450	ZG230-450	ZG230-450	ZG1Cr18Ni9Ti
8	弹簧	50CrVA	50CrVA	50CrVA	50CrVA
9	阀杆	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti	1Cr18Ni9Ti
10	调整螺杆	45	2Cr13	2Cr13	2Cr13
11	阀帽	ZG200-400	ZG200-400	ZG200-400	ZG230-450
	密封面材料	堆焊Co基硬质合金			

1.6-2.5MPa弹簧全启封闭式高压安全阀主要外形和连接尺寸：

型号	公称通径	do	D	K	g	g1	b	f	f1	Z-d	L	L1	H
----	------	----	---	---	---	----	---	---	----	-----	---	----	---

A42Y-1	20	15	105	75	55	16	2	4-14	110	95	378
6C A	25	16	115	85	65	16	2	4-14	110	95	378
42Y-16	32	20	140	100	78	18	2	4-18	115	100	378
PA42Y-40	25	25	150	110	85	18	3	4-18	120	110	406
16RKA	50	32	165	125	100	20	3	4-18	135	120	450
42Y-16	65	40	185	145	120	20	3	4-18	160	140	520
C DA4280	50	50	200	160	135	20	3	8-18	170	135	525
Y-16C(100	65	220	180	155	22	3	8-18	195	175	690
P)	125	80	250	210	185	22	3	8-18	210	190	780
	150	100	285	240	210	24	3	8-23	255	230	838
	200	125	340	295	265	26	3	12-23	300	260	992
	250	150	405	355	320	30	3	12-26	350	320	1266
	300	220	460	410	375	30	4	12-26	370	350	1283
	350	250	520	470	435	34	4	16-26	500	450	1520
	400	280	580	525	485	36	4	16-30	500	450	1530
A42Y-2	20	15	105	75	55	16	2	4-14	110	95	378
5CA42	25	16	115	85	65	16	2	4-14	110	95	378
Y-25PA	32	20	140	100	78	18	2	4-18	115	00	378
42Y-25	40	25	150	110	85	18	3	4-18	120	110	406
RKA42	50	32	165	125	100	20	3	4-18	135	120	450
Y-25C	65	40	185	145	120	22	3	8-18	160	140	520
DA42Y	80	50	200	160	135	22	3	8-18	170	135	525
-25(P)	100	65	230	190	160	24	3	8-23	195	175	690
	125	80	270	220	188	28	3	8-26	210	190	780
	150	100	300	250	218	30	3	8-26	255	230	838
	200	125	360	310	278	34	3	12-26	300	260	992
	250	150	425	370	332	36	3	12-30	350	320	1266
	300	220	485	430	390	40	4	16-30	370	350	1283