

12KW柴油发电机技术资料

产品名称	12KW柴油发电机技术资料
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号:TO16000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

12KW柴油发电机技术资料大泽静音柴油发电机定子由定子铁芯、定子绕组和机座组成。定子铁芯和定子绕组是发生感应电势和电流的有些，称为电枢。定子铁芯是同步发电机磁路的一个组成有些，为了减小涡流损耗，铁芯通常选用双面都涂有绝缘漆的硅钢片叠压而成。在铁芯上开有均匀分布的槽，以嵌放电枢绕组；定子绕组由高强度聚酯漆包铜线绕制的线圈组成，并按必定的技能需求将线圈嵌入铁芯槽内。12KW柴油发电机技术资料在设备三相绕组时应对称嵌放且互差120°电气相位角。机座是发电机的支架，用来固定电枢并和前、后两头盖一同支承转子。在机座的一侧都设有出线盒，盒内装有接线板，以便于引出沟通电源。

优质的质量赢得了客户的一致好评和信赖。发电机组是采用中日合资、ITO系列发动机为引擎,其可靠性强,赢得军队,高级工程,工矿企业的信赖。大泽公司成立于1964年，在全球80个和地区拥有680多家分销商，6000多个服务点遍布世界各地，为用户提供了快捷的服务保障。

12千瓦静音柴油发电机技术参数(大泽动力TOYOTI)

- 1、产品型号 TO16000ET
- 2、款式 静音
- 3、功率因素 1
- 4、额定功率 12KW
- 5、较大功率 13KW
- 6、品牌 大泽动力TOYOTI
- 7、额定电流 54A

8、额定电压	220 380V
9、相数	单相 三相
10、频率	50HZ
11、噪音水平	60-65分贝
12、启动方式	电启动（选配全自动）
13、净重	250KG
14、额定转速	3000RPM
15、发动机型号	KD2V88（TOYOTI）
16、压缩比	24：1
17、额定转速	3000（r/min）
18、油箱	28L
19、耗油量	210 G.KW.H（满负载）
20、超载保护装置	有
21、连续工作时间	8H（满负载）
22、发动机类型	V型、双缸、四冲程、风冷、直喷式
23、绝缘等级	F级
24、款式	静音（灰黄）
25、燃油型号	0号柴油（夏）-10号柴油（冬）-35号（严寒）
26、尺寸	1060*610*670mm
27、20尺柜子	25台
28、40尺柜子	50台
29、60尺柜子	125台
30、认证	CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL
31、工作环境温度	-25 ~ 40
32、电压表	有

33、自动启动 选配

34、自动调速，手推轮子，控油装置

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997