

# 厂家直销hz-20取芯机 恒旺工矿混凝土取芯机

产品名称	厂家直销hz-20取芯机 恒旺工矿混凝土取芯机
公司名称	济宁鲁钻机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路6号海能智慧广场C座24层2403（1）（注册地址）
联系电话	0537-2589768 17854312593

## 产品详情

## 销售路面钻孔取芯机 混凝土钻孔取芯机 路面钻孔机价格

多功能混凝土钻孔取芯机为对混凝土进行机械钻孔的新型建筑机械，它操作简便、轻巧灵活、移动方便，不需要电源，钻机及取样尺寸准确，钻孔后表面光洁，且对钻取物不发生意外破坏，是理想的一种公路检查设备。

HZ-20钻机是采用汽油发动机为动力，启动方便，运转可靠、操作简便，并配备了人造人造金刚石薄壁钻头，主要用于公路、机场、港口、码头、大坝等混凝土工程，钻孔取芯的新型系列产品。本机能取芯400-5000mm，主要在高等级公路能取混凝土、石灰石、基础等，进行抗压、抗折试验。科研取芯也非常理想。

另外，本钻机可对其它非金属脆硬材料，如耐火材料、陶瓷、玻璃、岩石也同样可进行钻孔取芯。

技术参数：

- 1、型号：HZ-20
- 2、最大钻孔取芯直径： 200mm
- 3、最大钻孔取芯深度：400-5000mm(可配加长杆30厘米/根)

- 4、钻孔方向：垂直向下
- 5、进给方式：手动、自动
- 6、主轴转速：1350rpm/分
- 7、钻头形式：人造金刚石薄壁钻头
- 8、配套动力：汽油机

品牌：本田

汽油机型号：Gx390

功率：13HP

转数：3600r/min

9、外形尺寸长×宽×高：1180×710×950mm

10、重量：160kg

钻头： 50×400/700mm    75×400/700mm    100×400/700mm    150×400/700mm    200×400/700mm

### 三、结构原理

本机器主要有以下几部分组成（如图）：

- 1、机架（4）：其立柱上装有齿条，在其底座上装有四只调节螺钉（5）。
- 2、滑座（1）：套在立柱上，其内部的齿轮与立柱上的齿条组成齿轮副，转动进给手柄，使滑座沿着立柱上下移动。
- 3、齿轮箱（2）：固定在滑座上，其主轴上装有钻头（3），随着滑座作进给运动，从而达到钻孔的目的。

### 四、使用方法

- 1、将本机移至需钻孔取芯处，在底座上拧上四只调节螺钉（5），调节机器水平，并在地面上预埋M16的铁膨胀螺栓，以固定本机。
- 2、按钻孔的尺寸要求装上钻头。
- 3、接通水源，检查钻头内是否有水漏出。
- 4、打开电源开关，空转几分钟，并转动进给手柄，进行钻进。

联系方式：

联系人：张双

手机：15615570324

电话：0537-260555

传真：0537-2583028