

# 丁基橡胶自粘性胶条厂家A自粘性胶条厂家选购

产品名称	丁基橡胶自粘性胶条厂家A自粘性胶条厂家选购
公司名称	衡水宏基橡塑有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:宏基 型号:丁基橡胶自粘性胶条 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	86-03182065966 18831880056

## 产品详情

丁基橡胶自粘性胶条厂家@GB(SR)丁基橡胶自粘性胶条厂家@丁基橡胶自粘性胶条厂家选购

丁基橡胶自粘性胶条厂家本止水材料具有很好的气密性，较好的粘接强度，较强的自粘性和变形性，可以不用粘接剂，在一定条件下与新浇混凝土直接粘接，克服过去止水材料因与混凝土界面粘接不牢引起的环境渗漏问题，具有良好耐水性，耐酸碱性及耐老化性能，可广泛用于水利水电工程及各类工业民用建筑工程。

丁基橡胶自粘性胶条厂家@GB(SR)丁基橡胶自粘性胶条厂家选购型号：

10×10、10×20、10×30、20×20、20×30、  
30×30也可以根据用户和设计的要求生产不同规格的产品。

丁基橡胶自粘性胶条厂家使用方法：

- 1、采用本品时应按设计要求及施工需要采用相应规格的产品。
- 2、待上一段砼浇注工序完成，硬化干燥后，将其清理干净，将本品直接粘巾在施工缝界面上，开始进行下一段的施工。
- 3、因施工需要也可预先留下定位浅槽，待与本产品直接接触的施工面硬化干燥后清理干净，将其镶嵌在预留槽中，按压密实即可。
- 4、需要接头时，可将其侧向压扁搭接5cm以上压水即可。
- 5、施工表面应坚实，干燥，无油迹，无浮土，无积水。在使用时或运输中应注意防火及雨水，如不慎雨淋，待凉干后可继续使用，效果不减。

6、雨天不宜施工，因天气寒冷可采取人工增温方法使用。施工温度应在20 以上，如有条件可铺助增温效果更佳。如有特殊情况可同设计部门，施工单位协商解决。

丁基橡胶自粘性胶条厂家@GB(SR)丁基橡胶自粘性胶条厂家@丁基橡胶自粘性胶条厂家选购@衡水宏基橡塑有限公司

本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品。