

# 乐山人工湖防渗膜厂家---鑫久安土工材料

产品名称	乐山人工湖防渗膜厂家---鑫久安土工材料
公司名称	彭州市鑫众达新型材料厂
价格	2.10/平方米
规格参数	
公司地址	彭州市丽春镇塔子村5组
联系电话	028-83988555 13808024193

## 产品详情

乐山人工湖防渗膜厂家---鑫久安土工材料

人工湖防渗膜是一种以高分子聚合物为基本原料的防水阻隔型材料。1.幅宽、厚度规格齐全。2.具有优良的耐环境应力开裂性能及优良的耐化学腐蚀性能。3.优良的耐化学腐蚀性能。4.具有较大的使用温度范围和较长的使用寿命。5.使用于垃圾填埋场、尾矿储存场、渠道防渗、堤坝防渗及地铁工程等。乐山人工湖防渗膜特性：高抗拉强度，低延伸率，纵横向变形均匀，抗撕裂强度高，耐磨性能优良，隔水性强。人工湖防渗膜土工膜主要功能：1、集防渗与排水作用于一体，同时具备隔离和加筋等功能。2、复合强度高、剥离强度大、抗穿刺强度高。3、排水能力强、摩擦系数大、线胀系数小。4、耐老化性能好、适应环境温度范围宽、质量稳定。2、水利工程（人工湖防渗、人工河道防渗、土工膜HDP E土工膜用于水库库盆防渗与堤坝的防渗堵漏，水渠防渗，引水涵洞防渗，边坡防护；土工布用于坝基加固，排水板对地下水的引流、导排降压等）3、市政建筑工程排水板隧道排水反滤、地下建筑工程排水降压，防水毯、膨润土防水毯建筑地下室防渗与人工河道防渗、HDPE防渗膜种植屋面防渗、地铁隧道防渗、屋顶花园防渗与抗植物根系穿刺破坏、高档厂房与仓库地面防渗防潮、污水管道的防腐内衬；外水导流降压与外排，软土基础加固与排水等各类防渗工程4、园林景观与绿化工程（人工湖防渗，人工湖驳岸基础加固、导水导气，人工湿地防渗，河道防渗、边坡稳固、堤坝加强，蓄水池防渗，高尔夫球场人工湖防渗、洼地绿化改造，盐碱地与沙砾地的绿化种植层改造，山体护坡加固，绿化草坪防水防潮等）5、石油化工系统（化工污水池防渗、炼油厂污水池防渗、油罐基础防渗，加油站的储油罐防渗与炼油厂油污池防渗，化学反应池防渗、沉淀防渗，池印染污水池防渗隔离的，电镀酸洗池防渗防腐，管道内衬等）6、矿业（洗选池防渗、堆浸池防渗、堆灰场防渗、溶解池防渗、沉淀池防渗、尾矿堆场防渗、污水存储池防渗等）7、道路交通设施土工格栅公路的基础加固，土工格室边坡防护，排水板、土工布边坡衬墙背面地下水导流减压，排水板高速路面的雨水导排引流，防止轮胎与地面产生水浮系统，山边道路内侧雨水沟的防渗导流；铁路路基增强，道砟下面的防渗导流加固，涵洞与隧道防渗加固地下水导排与电路防潮保护）8、农业（水库防渗，饮用水池防渗，蓄水池防渗，废渣处理场防渗；引水灌溉系统防渗）乐山人工湖防渗膜厂家9、HDPE防渗膜，HDPE土工膜，水产养殖业（集约化养殖池防渗、工厂化养殖池防渗，鱼塘防渗，高位养虾池防渗，海参圈护坡，养殖引水渠道防渗，爬行鱼类的圈养围护等）10、盐业（盐场结晶池防渗隔离，卤水池防渗，晒盐膜——盐池铺盖隔离加快水体蒸发，加速卤水结晶速度以增加单位产盐量、盐池塑苦膜。

乐山人工湖防渗膜使用范围：

2、水利工程（人工湖防渗、人工河道防渗、土工膜、hdpe土工膜用于水库库盆防渗与堤坝的防渗堵漏，水渠防渗，引水涵洞防渗、边坡防护；土工布用于坝基加固，排水板对地下水的引流、导排降压等）。

3、市政建筑工程（排水板隧道排水反滤、地下建筑工程排水降压，防水毯、膨润土防水毯建筑地下室防渗与人工河道防渗、hdpe土工膜种植屋面防渗、地铁隧道防渗、屋顶花园防渗与抗植物根系穿刺破坏、高档厂房与仓库地面防渗防潮、污水管道的防腐内衬；外水导流降压与外排，软土基础加固与排水等各类防渗工程）

4、园林景观与绿化工程（人工湖防渗，人工湖驳岸基础加固、导水导气，人工湿地防渗，河道防渗、边坡稳固、堤坝加强，蓄水池防渗，高尔夫球场人工湖防渗、洼地绿化改造，盐碱地与沙砾地的绿化种植层改造，山体护坡加固，绿化草坪防水防潮等）

5、石油化工系统（化工污水池防渗、炼油厂污水池防渗、油罐基础防渗，加油站的储油罐防渗与炼油厂油污池防渗，化学反应池防渗、沉淀池防渗、池印染污水池防渗隔离的，电镀酸洗池防渗防腐，管道内衬等）。

6、矿业（洗选池防渗、堆浸池防渗、堆灰场防渗、溶解池防渗、沉淀池防渗、尾矿堆场防渗、污水存储池防渗等）。

7、道路交通设施（土工格栅公路的基础加固，土工格室边坡防护，排水板、土工布边坡衬墙背面地下水导流减压，排水板高速路面的雨水导排引流，防止轮胎与地面产生水浮系统，山边道路内侧雨水沟的防渗导流；铁路路基增强，道砟下面的防渗导流加固，涵洞与隧道防渗加固地下水导排与电路防潮保护）。

8、农业（水库防渗，饮用水池防渗，蓄水池防渗，引水灌溉系统防渗）。

9、食品加工业（淀粉浆池防渗，糖厂桔水池防渗，酒精废水池防渗，食品污水处理池防渗）。

10、畜牧养殖业（养殖废水池防渗，沼气池防渗，氧化塘防渗，）。

11、交通设施（公路的冻土基础防潮加固，路面防渗排水、排水沟防渗、隧道工程防渗）。

12、盐业（盐场结晶池防渗，盐膜晒盐、卤水池防渗，晒盐膜，盐垛苫盖）。

防渗膜铺设施工气候要求：1．气温5—40 为宜，考虑到土工膜的热胀冷缩性，根据经验，天冷时，土工膜的铺设应紧一些；天热时应松弛；但要注意，在夏天应避免中午时的高温。2．风力及雨天：风力超过4级或雨天应停止施工；风小时，宜用砂袋压住土工膜，以利施工。

hdpe土工膜施工安装

1．裁剪及运输根据铺设基面丈量的记录，裁剪大捆的土工膜编号记录，按号码运载至铺设现场。注意，土工膜在运输过程中不要拖拉、硬拽，避免尖锐物刺伤。

2．hdpe土工膜铺设施工安装，乐山人工湖防渗膜厂家1）应从底部向高位延伸，不要拉得太紧，应留有1.50%的余幅，以备局部下沉拉伸。单考虑到本工程的实际情况，边坡采取从上到下的铺设顺序。2）相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上，应相互错开1m以上。3）纵向接头应距离坝脚、弯脚处1.50m以上，应设在平面上。4）先边坡后场底乐山人工湖防渗膜厂家5）边坡铺设时，展膜方向应基本平行于最大坡度线。

土工膜施工现场其主要机理是以塑料薄膜的不透水性隔断土坝漏水通道，以其较大的抗拉强度和延伸率承受水压和适应坝体变形；而无纺布亦是一种高分子短纤维化学材料，通过针刺或热粘成形，具有较高的抗拉强度和延伸性，它与塑料薄膜结合后，不仅增大了塑料薄膜的抗拉强度和抗穿刺能力，而且由于无纺布表面粗糙，增大了接触面的摩擦系数，有利于复合土工膜及保护层的稳定。同时，它们对细菌和化学作用有较好的耐侵蚀性，不怕酸、碱、盐类的侵蚀，在避光使用情况下，使用寿命长。

人工湖防渗膜厂家---鑫久安土工材料