

# 进口高质量真空泵油品牌，苏州永驰Molytech

产品名称	进口高质量真空泵油品牌，苏州永驰Molytech
公司名称	苏州永驰贸易有限公司
价格	60.00/L
规格参数	品牌:Molytech 规格:特定 产地:韩国
公司地址	苏州工业园区唯新路69号一能科技园1号楼303室
联系电话	0512-65976507 13916814122

## 产品详情

粘度必须保持最小，以使滚道和滚动部件间形成稠粘膜于接触区域。润滑作用足够要求时，正常工作温度额定粘度情况下采用矿物油比较好。粘度使用的国际标准对应40摄氏度下的粘度，经验丰富的技术人员再根据多年经验来确定。

真空泵油对于真空设备生产特别重要，没有好的真空设备润滑油就像人每天喝不到优质的水一样，设备会慢慢的损伤，最终抛锚停车，给使用厂家带来严重影响或耽误工期等重大性不良影响，好的真空泵润滑油会使真空泵等真空设备运行顺畅，保证生产质量和生产效率，对企业生产非常那个重要。

怎么选真空泵油呢，Molytech进口真空泵专用油为您分享。

当粘度比比1小时，可以使用含有EP添加剂的真空设备润滑油。粘度比比0.4小时，EP添加剂的真空泵专用油成为必要选择。含有EP添加剂的真空泵油还可以使辘子轴承具有卓越的润滑性，但添加剂的不利影响也要考虑在内。

油品选择根据油的粘度大小不同进行，不同的油在同样的工作温度范围内粘度变化也不同，形成的流体和膜对设备的影响也不相同。工作温度提高，粘度降低，粘度指数对油品流动性和粘度影响非常大。为滚动轴承选择真空泵油时，推荐选择粘度在95以下的真空设备润滑油。

真空泵油选择时，还必须结合以下情况进行考虑。

正常操作温度下的粘度 $n$ 与最高获得的操作粘度 $n_1$ 之间的关系衡量。当 $n$ 比 $n_1$ 要大时，可选择粘度较大的矿物油或脂类油脂获得非常大的粘度，粘度压力之间的系数关系相同。由于操作温度的增高使粘度改

进较大，真空泵油实际限制的改进可以通过这种方法获得，以获得工业生产需要的真空泵润滑油。