

地坪水性环氧固化剂

产品名称	地坪水性环氧固化剂
公司名称	巴斯合成新材料（深圳）有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	含量:52% 当量:375 百克环氧树脂用量:200
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区布龙路369号 东海王工业区B座B104
联系电话	0755-85246811 18923416457

产品详情

TC-3875水性环氧固化剂

TC-3875水性环氧固化剂是一种非离子型水性环氧固化剂,可乳化固化标准液态环氧树脂。固化后漆膜光泽高,硬度高,对基面附着力好,应用于高性能要求的水性环氧涂料、金属烤漆、胶黏剂。

性能优势：

颜色浅，配成面漆光泽度高；

可室温固化，固化速度快，对金属表面具有良好的附着力

耐温性好，完全固化后硬度高、收缩小、机械性能好，耐水及耐化学品性能优良；

可与液体环氧树脂、环氧树脂乳液或水性环氧分散体混合配制水性涂料；

应用领域：

水性环氧烤漆、金属漆

水性环氧钢构防腐

水性环氧修补砂浆

技术参数

外观	浅琥珀色液体
颜色Gardner	5
粘度25 mPa.S	22000 ± 8000
固含量 %	50 ~ 55
活性氢当量, 计算值	380
典型清漆固化性质：	
可使用时间 23	1h ~ 2h
漆膜干燥, 表干时间 80	30min
铅笔硬度, 2d/7d	2H/4H
附着力, 级	0 级

保存时间

室温保存 12 个月。远离高温高湿区域储存。

包装

采用 20KG 和 200KG 桶包装