

# 普宁水泥地起灰翻新，普宁金刚砂耐磨地坪抛光

产品名称	普宁水泥地起灰翻新，普宁金刚砂耐磨地坪抛光
公司名称	东莞市润途工业地板有限公司
价格	14.00/平方
规格参数	耐冲压性：:叉车走动10T 莫氏硬度：:>8 基层强度：:提升35%
公司地址	东莞市横沥镇山厦村村前路102号
联系电话	13798899485

## 产品详情

广东普宁水泥地面翻新--普宁工厂旧地面起灰翻新--广东普宁厂房地面起灰起砂处理

广东普宁工厂水泥地面翻新--普宁水磨石地面起灰处理--普宁金刚砂地面起灰处理

### 润途无尘地坪密封固化剂性质

地面起灰起沙处理-用水泥地硬化处理、水泥地固化地坪剂、水泥地硬化处理、水泥地固化地坪剂：一种环保、无毒、不燃的高科技水性化学致密剂，其主要成分为水和聚硅化合物，水泥地硬化处理、水泥地固化地坪剂能完全渗透到水泥地面中，通过与水泥地面中的钙、镁等离子发生化学反应，生成坚硬的结晶物质，在三维空间形成了一个网络结构，使得水泥中凝胶结构增大增强，使得水泥地面中的各成份固化为一个密实的整体，使得水泥地面中的凝胶空隙变小，封堵了混凝土的毛孔，增加了水泥地面的密度，从而使得水泥地面地面的强度、硬度及耐磨性大幅提高，达到防尘、坚硬、耐磨、易清洁的使用功能

## 润途混凝土密封固化剂使用方法

1.清理掉混凝土地面上的污物（例如水泥渣、油漆块、垃圾、灰尘）；2.用10#研磨片磨掉混凝土表面松散层（约为1个毫米左右），并用工业洗尘机将灰尘吸干净；（地面基础好可以不用）3.用水彻底清洗地面，待地面八成干以上即可施工混凝土密封固化剂。用量将产品兑水（1：8）调匀（禁用金属器搅拌）之后喷洒在地面上，用推水刮推均匀，让固化剂尽可能渗透到混凝土内部；4.数小时后，若检查发现还存有残留的固化剂（即地面反白），可再洒水浸泡。数小时后用加重翻新机放50#研磨片打磨混凝土地面辅助地面吸收固化剂；打磨完毕，清理好地面，再用兑水（1：8）之后的硬化剂按照前面第三的方法施工；5.待地面略干之后，分别用100#.200#.500#.研磨片打磨，同时用调配后的固化剂（1：10）放置于打磨机的水箱（或者直接洒于地面），研磨混凝土地面加速密封固化剂渗透及硬化混凝土；（每次研磨需用工业吸尘器吸掉污水及水泥浆）；6.分别用1000#.2000#.3000#研磨片研磨抛光混凝土表层，到达地板美观光亮的效果。（每次研磨需用工业吸尘器吸掉污水及泥浆）7.无尘硬化处理后的地面：耐磨，无尘，抗压，具有一定的镜面效果，使用寿命达20年，保养方便----只需拖地。

## 厂房地面翻新、水泥地硬化处理性能

- 1.提高耐磨度：地面叉车拉动无任何痕迹，货车碾压无轮胎印，钥匙在地面划动没有任何划痕。
- 2.延长地面寿命，硬化剂地面寿命达25年以上
- 3.直观的感觉：厂房地面翻新、水泥地硬化处理后的地面比厂房地面翻新、水泥地硬化处理前的地面亮度增强，可达98度以上（平整度较好的地面）。厂房地面要求都是很严格的，质量要达到国家标准，跟地面是息息相关的，地面灰尘严重，一旦食品或材料中有灰

尘的存在，对人们的身体是有一定危害的。

4.厂房地面翻新、水泥地硬化处理后硬度增强是原地面的4倍。

广东普宁水泥地面翻新--普宁工厂旧地面起灰翻新--广东普宁厂房地面起灰起砂处理

广东普宁工厂水泥地面翻新--普宁水磨石地面起灰处理--普宁金刚砂地面起灰处理