

石排镇金刚砂硬化地坪，石排镇混凝土地面起灰处理

产品名称	石排镇金刚砂硬化地坪，石排镇混凝土地面起灰处理
公司名称	东莞市润途工业地板有限公司
价格	14.00/平方
规格参数	平整度：:正负3mm 基层强度：:提升35% 莫氏硬度：:>8
公司地址	东莞市横沥镇山厦村村前路102号
联系电话	13798899485

产品详情

石排水泥地面起灰翻新--石排工厂旧地面起灰翻新处理--石排厂房地面起灰起砂处理

石排工厂水泥地面翻新--石排水磨石地面起灰起砂处理--石排金刚砂地面起灰起砂处理

一、金刚砂耐磨地坪空鼓是困扰建筑业的质量通病之一，因其产生原因较多，预防较为困难。下面根据我司的工程实践，来对金刚砂耐磨地坪空鼓的原因，进行一下分析阐述，并提出针对性的解决方案。

1.地面清理不好。在之前的工序中有落地灰或油污留在基层表面表面。由于水泥砂浆地面施工前基层表面没有清理干净，造成水泥砂浆与基层结合不好，因此产生空鼓和裂缝。

2.扫浆方法不合理。由于水泥面不易撒匀，浇水时也有多有少，很容易造成干灰层和积水垢，随着水泥的硬化，成为日后地面空鼓的潜在隐患。

3.垫层凹凸不平。不按照标准去自检验收，使面层薄厚不均匀，薄厚悬殊过大，使面层硬化收缩不匀，造成水泥砂浆内部组织拉裂产生空鼓。

4.原材料不合格。使用安定性不合格的水泥，使用过细的砂子，使用含泥量过大的砂子，使用有污染的水源，都是造成地面空鼓裂缝的原因。

5.垫层和面层的水泥拌合物用水量过多，初配不合理，水泥砂浆终凝后，因面层过薄，表面积水，水分蒸发过快，是面层强度降低，又不及时覆盖养护，产生早期干缩，形成微裂缝。

金刚砂耐磨地坪材料是工厂预拌、现场即用的干撒式地面硬化剂。主要由高强度水泥、无机耐磨骨料、颜料粉（水泥原色无）、添加剂等组成。骨料为砂状，平均粒径1.5mm，约占总量60%；胶结物为经处理的高标号水泥，除采用水泥本色外，还有红、黄、绿、灰等多种色彩可供选择。硬化剂骨料成分为天然矿石。是不生锈的非金属性骨料，硬度在莫氏8度以上。除天然矿石骨料外，其他水泥、色料等重量不超过总重量的25%。

二、金刚砂耐磨地坪优点：

1、颜色可选，表面密实、不易起尘，易清洁

2、是传统工业地面水磨石的取代品。

3、与混凝土同步施工，能快速投入使用；

4、成本低廉，性价比高。使用寿命长。

5、耐磨性能、抗冲击性能、抗压性能极佳；

三、金刚砂耐磨地坪缺点：

- 1、颜色选择有一定的局限性：常用的颜色只有水泥原色、灰色、绿色、红色等。
- 2、某些低质量的彩色（如绿色）耐磨地坪，短时间内就会褪色
- 3、即使是彩色耐磨地坪，其颜色也做不到象环氧地坪那样纯正、饱和；

四、金刚砂地面起尘起砂处理剂介绍：

润途混凝土无尘密封硬化剂是一种和混凝土中的矿物质发生反应,以增加混凝土强度和致密度的硬化材料。主要用于混凝土,水泥地坪,金刚砂耐磨地坪,水磨石地面的加固,硬化,防尘,耐磨,抗污,防渗处理,因其使用功效长久,且普通的水泥地面在施工地面起砂处理剂后辅以相关的机械打磨,可以使地面变得有着大理石般的光泽度,使用年限更是长达20年之久。

润途金刚砂耐磨地坪固化剂施工简便（无需专业的技术人员即可施工）只要材料与水兑开泼洒在地面即可,无需维护。这样大大的节省了由于地面松散带来的维修成本费用和后期的时间精力以及对公司的信誉度的风险。

石排水泥地面起灰翻新--石排工厂旧地面起灰翻新处理--石排厂房地面起灰起砂处理

石排工厂水泥地面翻新--石排水磨石地面起灰起砂处理--石排金刚砂地面起灰起砂处理