

园区种植葡萄专用施肥机 手动操作简单的水肥一体机

产品名称	园区种植葡萄专用施肥机 手动操作简单的水肥一体机
公司名称	山东圣大节水科技有限公司
价格	5528.00/台
规格参数	品牌:圣大节水 尺寸:1200*850*1600 电压:220
公司地址	寿光市晨鸣工业园（文昌路与建新西街交叉口）
联系电话	0178-64474793 17864474793

产品详情

园区种植葡萄专用施肥机 手动操作简单好用的水肥一体机

济南果树施肥机 商河大棚葡萄水肥一体化机 手动施肥机参数指标

双过滤施肥机生产厂家，双过滤施肥机SGL-A尺寸：1200*800*600，吸肥功率：0.75Kw，整机重：50Kg，进出水口：DN32，注肥量：50-320/小时；该款施肥机由离心过滤器、电气控制系统、吸肥泵动力系统、混肥腔、网式过滤器沉沙罐、压力表等构成，产品优势：定量灌溉施肥，实时监控水肥比例，充分提高养分利用率，温控湿控，操作简单。广泛的应用于：果树、大田、蔬菜、大棚、果园、园林、园艺等领域。

济南果树施肥机 商河大棚葡萄水肥一体化双过滤施肥机安装方式介绍

圣大节水SGL-A双过滤施肥机（标准型），共有4个连接口。上边90的进水口连接进水管管道，下边90的出水口，连接出水管管道，前边两路吸肥通道连接两个吸肥桶。

济南果树施肥机 商河大棚葡萄水肥一体化双重过滤施肥机操作说明

山东圣大节水SGL-A双过滤施肥机由离心过滤器、电器控制系统、吸肥动力系统、网式过滤器系统、混肥腔、肥料原液罐、压力检测系统组成。

离心过滤系统：通过离心原理过滤沉淀水里的细沙；

向左旋转按钮：为手动打开施肥泵/水泵，向右旋转为设置自动模式后受时间控制器控制；

电器控制系统：可以实现肥泵的手动开启和关闭；

吸肥泵动力系统：吸肥泵抽取原液桶里的肥料注入混肥腔。

混肥腔：圣大节水生产的双过滤施肥机自带混肥腔，混肥效果极佳，水肥可充分进行混合。

网式过滤器：也成二级过滤器，充分过滤漂浮杂质及不溶于水的肥料结晶。过滤施肥机设计时充分考虑水力学原

理由两组网式过滤器组成；手动冲洗时，适当关闭一侧蝶阀，让一侧压力适当变大，冲刷网体，时间不宜过长，然后清洗另一侧

园区种植葡萄专用施肥机 手动操作简单好用的水肥一体机